EXPANDOVANÝ SILIKON - Měkčená pryž 15°Sh, hmotnost 250 Kg/m3, 1x10 m -60°/+230°C

Kód produktu: 20052



- Pracovní teplota: -60°C až +230°C, krátkodobě +300°C
- Materiál produktu: VMQ - silikon
- Tvrdost: 15-20° Shore C
- Pevnost: V tahu 0,75-1,2 N/mm2 (BS EN ISO 1798)
- Tažnost: 100 - 200% (max.)
- Měrná hmotnost: 250 Kg/m3 (+/-50)
- Vlastnosti: Nesplňuje FDA podmínky
- Použití produktu: Měkčená silikonová pryž
- Vnější barva: bílá
- Zkrácená poznámka: Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásky, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Desky z expandovaného silikonu (typu SIL 16): - Vynikající odolnost ozónu a UV záření. Dobré chemické odlonosti (nutno konzultovat s dodavatelem). Je vhodná pro styk s pitnou vodou dle norem KTW/DVGW BS 6920.
Tepelná vodivost (propustnost) 0,064 W/m.k (+-25%) VDE 0304. Formáty desek: standardně 1x10 (5 m) (mj=m2).
Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásky, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Hmotnost	Balení [m2]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
002/100-Q0015-227	2 mm	1000 mm	10.000 mm	0,2 kg	10	m2	2 299,00 Kč	●
003/100-Q0015-227	3 mm	1000 mm	10.000 mm	0,3 kg	10	m2	2 462,00 Kč	●
004/100-Q0015-227	4 mm	1000 mm	10.000 mm	0,8 kg	10	m2	2 889,00 Kč	●
005/100-Q0015-227	5 mm	1000 mm	10.000 mm	1,6 kg	10	m2	3 007,00 Kč	●
006/100-Q0015-227	6 mm	1000 mm	10.000 mm	1,9 kg	10	m2	3 085,00 Kč	●
007/100-Q0015-227	7 mm	1000 mm	10.000 mm	2,25 kg	10	m2	3 583,00 Kč	●
008/100-Q0015-227	8 mm	1000 mm	10.000 mm	2,5 kg	10	m2	3 920,00 Kč	●
010/100-Q0015-227	10 mm	1000 mm	10.000 mm	3,2 kg	10	m2	4 356,00 Kč	●
012/100-Q0015-227	12 mm	1000 mm	10.000 mm	3,9 kg	10	m2	4 761,00 Kč	●
015/100-Q0015-227	15 mm	1000 mm	5.000 mm	4,8 kg	5	m2	6 659,00 Kč	●