

ACETYLEN - EN 559 - Tlaková hadice pro acetylén, ISO 3821, 20 bar

Kód produktu: 10067

TIP



- Výrobce: **SEMPERIT**
- Pracovní teplota: -30°C až +70°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál vnitřní: EPDM
- Materiál vnější: EPDM
- Výztuha: Textilní opleť
- Norma výrobku: ISO 3821:2019 (dříve EN 559:2003)
- Médium: technické plyny
- Použití produktu: Pro svařování, řezání plamenem, pálení, pájení natvrdo a pokovování nástřikem.
- Vnitřní barva: černá
- Vnější barva: červená
- Spirála: Bez spirály

Tlaková hadice na dopravu acetylénu a jiných hořlavých plynů. Pro svařování a řezání, pro obloukové svařování pod ochraným plynem a příbuzné procesy. Také vhodná pro vodík, argon, svítiplyn, oxid uhličitý, dusík pro svařování a řezání. Není vhodná pro LPG, MPS a CNG.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
004/011-SV020-01405	4 mm	11 mm	20 bar	40 mm	0,13 kg	50	m	43,30 Kč	●
006/013-SV020-01405	6,3 mm	13,3 mm	20 bar	48 mm	0,16 kg	50	m	38,10 Kč	●
008/015-SV020-01405	8 mm	15 mm	20 bar	64 mm	0,17 kg	50	m	41,20 Kč	●
009/016-SV020-01405	9 mm	16 mm	20 bar	90 mm	0,19 kg	50	m	52,80 Kč	●
010/017-SV020-01405	10 mm	17 mm	20 bar	80 mm	0,21 kg	50	m	46,00 Kč	●