

AEROTEC GREEN PA12/65D - PA kalibrovaná hadička pro vzduch a paliva (-60/+130°C)

Kód produktu: 10324



- Pracovní teplota: -60°C až +130°C
- Bezpečnost: 2,5 : 1
- Materiál produktu: Polyamid (PA12)
- Materiál vnitřní: PA 12
- Materiál vnější: PA 12
- Spirála: Bez spirály
- Norma výrobku: bez ftalátů
- Médium: Vzduch, oleje, benzíny, nafta, voda
- Použití produktu: Víceúčelová hadice pro tlakový vzduch, oleje nebo plyny
- Vnitřní barva: zelená
- Vnější barva: zelená

PA kalibrovaná trubka pro dopravu minerálních olejů, motorové nafty a vzduchu se stopami nemrznoucích směsí. PA trubky se používají pro vzduchové brzdy a jako odvzdušňovací, hydraulická a palivová potrubí motorových vozidel. Na přání zákazníka dodáváme k hadicím speciální spojky a rychlospojky. U hadice je přesně kalibrován vnější průměr, který je nejdůležitější při objednávání hadice. Tolerance přesnosti vnějšího rozměru je +-0,1mm. Parametry uvedené v tabulce jsou vztaheny k teplotě 20°C. Vyšší teplota - snížení provozního tlaku takto: +20°C: =100%, +30°C: 83%, +40°C: 71%, +50°C: 62%, +60°C: 55%, +70°C: 49%, +80°C: 45%, +90°C: 41%, +100°C: 37%, +110°C: 34%, +120°C: 31%, +130°C: 29 %.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
002/004-PV044-05583	2 mm	4 mm	44 bar	15 mm	25	m	19,90 Kč	●
003/004-PV026-05583	2,7 mm	4 mm	26 bar	25 mm	25	m	15,70 Kč	●
003/005-PV033-05583	3 mm	5 mm	33 bar	30 mm	50	m	22,90 Kč	●
004/006-PV027-05583	4 mm	6 mm	27 bar	36 mm	25	m	24,00 Kč	●
005/008-PV031-05583	5 mm	8 mm	31 bar	45 mm	50	m	56,30 Kč	●
006/008-PV019-05583	6 mm	8 mm	19 bar	40 mm	25	m	37,90 Kč	●
006/008-PV020-05580	6 mm	8 mm	20 bar	40 mm	100	m	36,90 Kč	●
008/010-PV015-05583	8 mm	10 mm	15 bar	60 mm	25	m	49,80 Kč	●
008/010-PV015/05583	8 mm	10 mm	15 bar	60 mm	50	m	48,40 Kč	●

009/012-PV019-05583	9 mm	12 mm	19 bar	60 mm	25	m	66,90 Kč	●
010/012-PV012-05583	10 mm	12 mm	12 bar	85 mm	50	m	61,30 Kč	●
011/014-PV016-05583	11 mm	14 mm	16 bar	95 mm	50	m	107,10 Kč	●