AEROTEC PA12 TRANSPARENT S40 PHL - PA kalibrovaná hadička DIN 74324 - 73378, transparentní (-40°/+80°C)

Kód produktu: 10697

TIP




- Výrobce: ZEC
- Pracovní teplota: -40°C až +80°C
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál produktu: Polyamid PA12
- Materiál vnitřní: PA 12
- Materiál vnější: PA 12
- Spirála: Bez spirály
- Norma výrobku: DIN 74324 & DIN 73378
- Médium: Vzduch, oleje, benzíny, nafta, voda
- Použití produktu: Tlakový vzduch, plyny, kapaliny vozidel
- Vnější barva: Transparentní
- Zkrácená poznámka: Transparentní provedení jsou pro všechny barevné verze.

Tolerance přesnosti vnějšího rozměru je +-0,1 mm. Parametry uvedené v tabulce jsou vztaženy k teplotě 23°C. Ve slouci ""barevné odlišení"" jsou uvedené normy DIN za daný průměry hadic. Kody s koncovým číslem -08880 jsou oranžové barvy. Ve sloupci "Typ" jsou uvedeny případné normy, některé průměry jsou bez normy DIN. Pro chemické použití si stáhněte tabulku chemických odolností viz dokumenty.









Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Provozní tlak	D.*	Poloměr ohybu	Typ	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
1,5/2,5-PV033-00080	1,5 mm	2,5 mm	33 bar	2,5/1,5 mm	7 mm	--	0,004 kg	100	m	16,50 Kč	●
002/003-PV027-00080	2 mm	3 mm	27 bar	3/2 mm	10 mm	--	0,004 kg	100	m	16,90 Kč	●
2,3/004-PV037-00080	2,3 mm	4 mm	37 bar	4/2 mm	16 mm	DIN 73378	0,009 kg	100	m	12,80 Kč	●
002/004-PV044-00080	2 mm	4 mm	44 bar	4/2 mm	16 mm	DIN 74324-73378	0,01 kg	100	m	13,20 Kč	●
002/006-PV068-00080	2 mm	6 mm	68 bar	6/2 mm	20 mm	DIN 73378	0,026 kg	100	m	38,10 Kč	●
2,7/004-PV023-00080	2,7 mm	4 mm	23 bar	4/2,7 mm	26 mm	--	0,007 kg	100	m	12,30 Kč	●
003/005-PV033-00080	3 mm	5 mm	33 bar	5/3 mm	20 mm	--	0,013 kg	100	m	16,50 Kč	●
003/006-PV044-00080	3 mm	6 mm	44 bar	6/3 mm	25 mm	DIN 74324-73378	0,017 kg	100	m	26,60 Kč	●
004/006-PV028-00080	4 mm	6 mm	28 bar	6/4 mm	30 mm	DIN 74324-73378	0,017 kg	100	m	19,30 Kč	●
006/008-PV020-00080	6 mm	8 mm	20 bar	8/6 mm	40 mm	DIN 74324-73378	0,023 kg	100	m	24,20 Kč	●
008/010-PV016-00080	8 mm	10 mm	16 bar	10/8 mm	60 mm	DIN 74324-73378	0,029 kg	50	m	34,90 Kč	●
009/012-PV020-00080	9 mm	12 mm	20 bar	12/9 mm	60 mm	DIN 74324-73378	0,051 kg	50	m	57,60 Kč	●
010/012-PV012-00080	10 mm	12 mm	12 bar	12/10 mm	60 mm	--	0,036 kg	50	m	40,50 Kč	●
010/014-PV023-00080	10 mm	14 mm	23 bar	14/10 mm	75 mm	DIN 74324-73378	0,078 kg	50	m	91,20 Kč	●
011/014-PV016-00080	11 mm	14 mm	16 bar	14/11 mm	85 mm	--	0,078 kg	50	m	78,60 Kč	●

012/014-PV010-00080	12 mm	14 mm	10 bar	14/12 mm	90 mm	--	0,078 kg	50	m	46,80 Kč	
012/015-PV016-00080	12 mm	15 mm	16 bar	15/12 mm	90 mm	DIN 74324-73378	0,066 kg	50	m	98,50 Kč	
012/015-PV016-20080	12 mm	15 mm	16 bar	15/12 mm	90 mm	PIPHL Aviation	0,066 kg	50	m	104,60 Kč	
012/016-PV020-00080	12 mm	16 mm	20 bar	16/12 mm	90 mm	DIN 74324-73378	0,091 kg	50	m	165,20 Kč	
013/016-PV013-00080	13 mm	16 mm	13 bar	16/13 mm	110 mm	--	0,071 kg	50	m	129,00 Kč	
014/018-PV017-00080	14 mm	18 mm	17 bar	18/14 mm	100 mm	DIN 74324-73378	0,11 kg	50	m	196,20 Kč	
015/018-PV012-00080	15 mm	18 mm	12 bar	18/15 mm	140 mm		0,081 kg	50	m	139,00 Kč	
015/020-PV019-00080	15 mm	20 mm	19 bar	20/15 mm	250 mm	DIN 74324-73378	0,141 kg	50	m	232,20 Kč	
018/022-PV013-00080	18 mm	22 mm	13 bar	22/18 mm	200 mm	DIN 74324-73378	0,13 kg	50	m	178,20 Kč	
020/024-PV012-00080	20 mm	24 mm	12 bar	24/20 mm	300 mm	DIN 74324-73378	0,143 kg	50	m	202,00 Kč	
019/025-PV018-00080	19 mm	25 mm	18 bar	25/19 mm	250 mm	DIN 74324-73378	0,22 kg	50	m	297,80 Kč	