

AERSTOP LOW SMOKE EVM - Expandované EVM, EN45545, spec. hmotnost 370 Kg/m3, (-40°/+140°C)

Kód produktu: 20194



- Výrobce: **TECMA - SOGIMI**
- Materiál produktu: EVM
- Měrná hmotnost: 370 Kg/m3 (+/-25)
- Pevnost: Stlačení dle NF R99211-80 ~50% =242kPa (150 až 500), Pevnost v tahu 1220kPa
- Pracovní teplota: -40°C až +140°C, krátkodobě +160°C
- Tažnost: 270% ISO 1798
- Tvrdost: 23° Shore (typ C)
- Vnější barva: Běžová
- Norma výrobku: NF 16101-DIN 5510-EN 45545, EN 13501, Certifikát HL2, R22 a 23, EN45545-2 : 2013
- Použití produktu: Speciální elastomer s nízkou toxicitou kouře a certifikací
- Vlastnosti: Samozhášivý, nehořlavý elastomer. Ustrnutí v tlaku: ASTM D 1056-07 (22h/50%/23°C) ~28% <=35%
- Zkrácená poznámka: Absorpce vody dle ASTM D1056-07 je 2,0%, <5%

Acetátový kopolymer ethylenu a vinylacetátu -
EVM samozhášivý, nehořlavý elastomer s uzavřenými póry.
Formáty desek : 1500 x 750 mm, Tloušťky 2 - 50 mm (na
poptávky). Tabulka obsahuje nejrozšířenější 3 mm tloušťku,
nejvíce poptávanou v průmyslu. Tolerance výroby pro
tloušťky: 2 – 10 mm (+/- 0,25 mm), 10 – 25 mm (+/- 0,50 mm),
25 – 50 mm (+/- 1 mm). Vlastnosti: Vynikající povětrnostním
vlivům, ozónu a odolnost vůči UV záření, nízká i
vysokoteplotní odolnosti, odolnost oleji
včetně antibobtnání při působení oleje a teploty (kapoty
automobilů), vynikající odolnosti vůči tlaku bez nutnosti
vytvrzování (max. 500 Kpa ~50%). Při hoření nevznikají
halogenové kouře ani žádné škodlivé plyny emitované do
ovzduší. Použití: Tlumící podkladní deska, obložení, proti
hlukové výplně, antivibrační desky.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
002/1500-A023C-224	2 mm	1500 mm	750 mm		1,08 kg	ks	1 774,00 Kč	●
003/1500-A023C-224	3 mm	1500 mm	750 mm		1,78 kg	ks	2 943,00 Kč	●
003/1350-A023C-224	3 mm	1350 mm	640 mm		1,66 kg	ks	2 355,00 Kč	●
004/1500-A023C-224	4 mm	1500 mm	750 mm		2,2 kg	ks	3 926,00 Kč	●
005/1500-A023C-224	5 mm	1500 mm	750 mm	1	2,68 kg	ks	4 474,00 Kč	●

005/1350-A023C-224	5 mm	1350 mm	640 mm	2,59 kg	ks	3 436,00 Kč	●
006/1500-A023C-224	6 mm	1500 mm	750 mm	3,6 kg	ks	5 395,00 Kč	●
008/1500-A023C-224	8 mm	1500 mm	750 mm	4,4 kg	ks	7 211,00 Kč	●
010/1500-A023C-224	10 mm	1500 mm	750 mm	5,36 kg	ks	7 895,00 Kč	●
015/1500-A023C-224	15 mm	1500 mm	750 mm	8,6 kg	ks	11 488,00 Kč	●