

AERSTOP SE29B ČERNÝ EPDM - Expandované EPDM, spec. hmotnost 110 Kg/m3, formát 1x10 m (20 m) (-40°/+100°C)

Kód produktu: 20051

TIP



- Výrobce: **TECMA - SOGIMI**
- Pracovní teplota: -40°C až +100°C, krátkodobě +120°C
- Materiál produktu: EPDM
- Tvrdost: 25-45° Shore 00 ASTM D2240
- Pevnost: Stlačení 50%: 97 kPa (80-160)
- Tažnost: 160% (max.)
- Norma výrobku: ASTM D 1056-7, UL 94
- Měrná hmotnost: 110 Kg/m3 (+/-25)
- Vlastnosti: Ustrnutí v tlaku: 22h/50% 40°C ...43-60% (NF R 99211-80)
- Použití produktu: Měkčená pryž
- Vnější barva: černá
- Zkrácená poznámka: Absorpce vody, vakuum dle ASTM 3,2% * <10%

Desky z expandovaného EPDM v tloušťkách od 2 mm do 20 mm, mají šíři 1000 mm. Desky z lehčené pryže jsou role bez samolepící vrstvy určené pro různé druhy použití, především jako těsnění nebo zvuková izolace. Jsou odolné vibracím nebo chvění. Desky mohou přijít do styku s těmito látkami - vzduch, voda, dřevo, kov, pryž, sklo, textil. Hlavní předností těchto desek: Odolnost vůči stárnutí, chemická odolnost. Tolerance výroby pro tloušťky: 2 – 10 mm (+/- 0,25 mm), 10 – 25 mm (+/- 0,50 mm), 25 – 50 mm (+/- 1 mm). Formáty desek: 1m x 10 m pro všechny tloušťky, 1 m x 20 m pro tloušťky od 1 mm do 5 mm. Role lze dodávat pouze po celých baleních. Poznámka: všechny výrobky (10 i 20 m) jsou výrobcem spojovány po 2 m lepením, toto spojení nemá na funkci nebo kvalitu těsnění vliv, je pouze viditelné při rozbalení hotových výrobků. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru nebo řezání na profily.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Série	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
002/1X10-D0022-124	2 mm	1000 mm	10.000 mm	Skladem	0,33 kg	10	m2	292,00 Kč	●
002/1X20-D0022-124	2 mm	1000 mm	20.000 mm	Skladem	0,33 kg	20	m2	292,00 Kč	●
003/1X10-D0022-124	3 mm	1000 mm	10.000 mm	Skladem	0,57 kg	10	m2	390,00 Kč	●
003/1X20-D0022-124	3 mm	1000 mm	20.000 mm	Skladem	0,57 kg	20	m2	390,00 Kč	●
004/1X10-D0022-124	4 mm	1000 mm	10.000 mm	Skladem	0,64 kg	10	m2	495,00 Kč	●

004/1X20-D0022-124	4 mm	1000 mm	20.000 mm	Skladem	0,64 kg	20	m2	495,00 Kč	
005/1X10-D0022-124	5 mm	1000 mm	10.000 mm	Skladem	0,8 kg	10	m2	583,00 Kč	
005/1X20-D0022-124	5 mm	1000 mm	20.000 mm	Skladem	0,8 kg	20	m2	583,00 Kč	
006/1X10-D0022-124	6 mm	1000 mm	10.000 mm	Skladem	0,85 kg	10	m2	668,00 Kč	
006/1X20-D0022-124	6 mm	1000 mm	20.000 mm	Skladem	0,85 kg	20	m2	668,00 Kč	
008/1X10-D0022-124	8 mm	1000 mm	10.000 mm	Skladem	1,28 kg	10	m2	841,00 Kč	
010/1X10-D0022-124	10 mm	1000 mm	10.000 mm	Skladem	1,6 kg	10	m2	1 029,00 Kč	
012/1X10-D0022-124	12 mm	1000 mm	10.000 mm	Skladem	1,93 kg	10	m2	1 134,00 Kč	
015/1X10-D0022-124	15 mm	1000 mm	10.000 mm	Skladem	2,4 kg	10	m2	1 398,00 Kč	
020/1X10-D0022-124	20 mm	1000 mm	10.000 mm	Skladem	3,2 kg	10	m2	1 838,00 Kč	