

AGR KUŽ60 NEREZ- MALE BSPP GAS - Nerez hydraulická koncovka do 450 bar SAE J516

Kód produktu: 80061

TIP



- Pracovní teplota: -40°C až +250°C
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: Nerez 1.4571
- Zkrácená poznámka: Austenická ocel vysoké pevnosti a odolnosti vůči žáru (1204°C)
- Materiál produktu: Nerez AISI 316

Pro výběr koncovky k patřičnému průměru hadice slouží údaj "Určeno na hadici [Inch]". Tabulkový údaj "Trub. [mm]" - uvádí protikus "přívodní trubku", do které koncovka zapadá kuželem. Protikusem této koncovky s 60° vnitřním kuželem, je DGR koncovka s vnitřním závitem a vnějším kuželem 60°.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Šestihran	Provozní tlak	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MG0202-SS	3 mm	G 1/8"	14	415 bar	1/8"	ks	476,82 Kč	●
MG0304-SS-30	5 mm	1/4-19	19	415 bar	3/16"	ks	455,00 Kč	●
MG0402-SS-183	6 mm	G 1/8"	14	450 bar	1/4"	ks	645,20 Kč	●
MG0404-SS	6 mm	G 1/4"	19	450 bar	1/4"	ks	278,16 Kč	●
MG0406-SS	6 mm	G 3/8"	22	450 bar	1/4"	ks	329,22 Kč	●
MG0408-SS	6 mm	G 1/2"	27	450 bar	1/4"	ks	516,54 Kč	●
MG0504-SS	8 mm	G 1/4"	19	350 bar	5/16"	ks	363,30 Kč	●
MG0506-SS	8 mm	G 3/8"	22	350 bar	5/16"	ks	326,40 Kč	●
MG0508-SS	8 mm	G 1/2"	27	350 bar	5/16"	ks	505,20 Kč	●
MG0604-SS	10 mm	G 1/4"	19	450 bar	3/8"	ks	363,30 Kč	●
MG0606-SS	10 mm	G 3/8"	22	450 bar	3/8"	ks	314,46 Kč	●
MG0608-SS	10 mm	G 1/2"	27	450 bar	3/8"	ks	459,78 Kč	●
MG0806-SS	12 mm	G 3/8"	22	415 bar	1/2"	ks	422,88 Kč	●

MG0808-SS	12 mm	G 1/2"	27	415 bar	1/2"	ks	448,44 Kč	
MG0810-SS	12 mm	G 5/8"	30	415 bar	1/2"	ks	715,20 Kč	
MG0812-SS	12 mm	G 3/4"	32	415 bar	1/2"	ks	746,40 Kč	
MG1008-SS	16 mm	G 5/8"	30	350 bar	5/8"	ks	505,20 Kč	
MG1010-SS	16 mm	G 5/8"	30	350 bar	5/8"	ks	676,62 Kč	
MG1012-SS	16 mm	G 3/4"	32	350 bar	5/8"	ks	676,62 Kč	
MG1208-SS	20 mm	G 1/2"	32	350 bar	3/4"	ks	649,92 Kč	
MG1212-SS	20 mm	G 3/4"	32	350 bar	3/4"	ks	647,10 Kč	
MG1216-SS	20 mm	G 1"	38	350 bar	3/4"	ks	1 058,58 Kč	
MG1612-SS	25 mm	G 3/4"	32	280 bar	1"	ks	1 092,66 Kč	
MG1616-SS	25 mm	G 1"	38	280 bar	1"	ks	1 030,20 Kč	