ANFOR TĚSNĚNÍ A3 - Pryžové těsnění systému ANFOR

Kód produktu: 32025



- Pracovní teplota: -40°C až +80°C
- Materiál produktu: NR - Černá paraguma
- Médium: Voda, kejda, kašovité hmoty
- Použití produktu: Tlakové aplikace s chemickými roztoky
- Zkrácená poznámka: Dobrá odolnost i mořské vodě

Excelentní odolnost vůči abrazi a výborná odolnost koncentrovaným kyselinám. Není vhodná pro oleje či mastnoty. ANFOR jsou koncovky ze systému ITAL, jsou oproti Perrotu robustnějšího provedení s jinými rozměry. Jde o rychlospojkový systém fungujcí na principu kardanového spoje, mají delší životnost a snesou vysokou mechanickou zátěž. Nejčastější použití v zemědělství, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly, přepravě sypkých hmot. Materiály: z pozinkované oceli, černé oceli (ke sváření) nebo nerezu.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
200-A3-SBR	200 mm	10 bar	0,3 kg	1	ks	148,00 Kč	
250-A3-SBR	250 mm	10 bar	0,35 kg	1	ks	321,00 Kč	
300-A3-SBR	300 mm	10 bar	0,38 kg	1	ks	395,00 Kč	
400-A3-SBR	400 mm	10 bar	0,42 kg	1	ks	660,00 Kč	