ASFA-L 9 W1 - Šneková hadicová spona W1, šířka pásku 9 mm

Kód produktu: 30003

TIP



- Výrobce: DAMESA - MIKALOR
- Materiál produktu: W1 - Pozinkovaná ocel
- Norma výrobku: EU 2002/95/EC, DIN 3017
- Použití produktu: Hadicové spony
- Zkrácená poznámka: Maximální rychlost utahování (RPM): 540 ± 5
- Vlastnosti: Odolnost proti korozi: 144 hodin Solný sprej (ASTM B -117).









Spony jsou určené pro rychlé a jednoduché upínání tlakových hadic, zejména malých průměrů. Ve větších průměrech pro odsávací hadice nebo tlakové hadice se slabší stěnou. Spona je univerzálně použitelná v domácnosti i v průmyslu. Má vynikající výkon, zároveň je velmi kompaktní. Díky exkluzivnímu designu krytu a vysokopevnostnímu šroubu má spona vynikající výkon a zároveň je velmi kompaktní. Za studena lisovaný 9 mm pásek, vyhlazený na spodní straně, v kombinaci se zkosenými okraji pásu, chrání hadici před poškozením. Hadicová spona ASFA LW1 plně vyhovuje normě DIN 3017 a také směrnici EU 2002/95 / ES. Maximální aplikační tlak se může lišit v závislosti na typu použité hadice a geometrii spojky. Materiál: Pás a pouzdro: Pozinkovaná ocel (EN 1.0935), Šroub: Ocel Qst 36-3 (DIN 1.0214). Povrchová úprava: Pás a pouzdro: Pozinkovaná ocel, Šroub: Šedobílá Cr3 Pozinkované. Hlava šroubu 7 mm - šestihran.

Varianty zboží

Objednací kód	Průměrný rozsah spony	Určeno na hadici [mm]	Síla pásku	Šířka pásku	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
008/016-ASFAL9-W1	8-16	8-16	0,6 mm	9 mm	0,01 kg	200	ks	4,80 Kč	●
012/022-ASFAL9-W1	12-22	12-22	0,6 mm	9 mm	0,016 kg	200	ks	4,80 Kč	●
016/027-ASFAL9-W1	16-27	16-27	0,7 mm	9 mm	0,011 kg	200	ks	5,40 Kč	●
020/032-ASFAL9-W1	20-32	20-32	0,7 mm	9 mm	0,014 kg	200	ks	5,40 Kč	●
025/040-ASFAL9-W1	25-40	25-40	0,7 mm	9 mm	0,015 kg	100	ks	6,30 Kč	●
030/045-ASFAL9-W1	30-45	30-45	0,7 mm	9 mm	0,016 kg	100	ks	6,70 Kč	●
032/050-ASFAL9-W1	32-50	32-50	0,7 mm	9 mm	0,017 kg	100	ks	6,70 Kč	●
040/060-ASFAL9-W1	40-60	40-60	0,7 mm	9 mm	0,018 kg	100	ks	7,40 Kč	●
050/070-ASFAL9-W1	50-70	50-70	0,7 mm	9 mm	0,018 kg	100	ks	8,70 Kč	●
060/080-ASFAL9-W1	60-80	60-80	0,7 mm	9 mm	0,02 kg	100	ks	9,90 Kč	●

070/090-ASFAL9-W1	70-90	70-90	0,7 mm	9 mm	0,021 kg	50	ks	10,60 Kč	
080/100-ASFAL9-W1	80-100	80-100	0,7 mm	9 mm	0,022 kg	50	ks	11,30 Kč	
090/110-ASFAL9-W1	90-110	90-110	0,7 mm	9 mm	0,024 kg	25	ks	12,50 Kč	
100/120-ASFAL9-W1	100-120	100-120	0,7 mm	9 mm	0,025 kg	25	ks	13,30 Kč	
110/130-ASFAL9-W1	110-130	110-130	0,7 mm	9 mm	0,027 kg	25	ks	14,40 Kč	
120/140-ASFAL9-W1	120-140	120-140	0,7 mm	9 mm	0,028 kg	25	ks	15,00 Kč	
130/150-ASFAL9-W1	130-150	130-150	0,7 mm	9 mm	0,03 kg	25	ks	15,80 Kč	
140/160-ASFAL9-W1	140-160	140-160	0,7 mm	9 mm	0,031 kg	25	ks	15,90 Kč	