

ASFA-L 9 W2 - Šneková hadicová spona W2, šířka pásku 9 mm

Kód produktu: 30005

TIP



- Výrobce: **DAMESA - MIKALOR**
- Materiál produktu: W2 - Nerezová ocel AISI 430/Pozinkovaná ocel
- Norma výrobku: EU 2002/95/EC, DIN 3017
- Použití produktu: Hadicové spona W2
- Zkrácená poznámka: Maximální rychlost utahování (RPM): 540 ± 5
- Vlastnosti: Odolnost proti korozi: 72 hodin solný sprej (ASTM B - 117).

Spony jsou určeny pro rychlé a jednoduché upínání tlakových hadic, zejména malých průměrů. Ve větších průměrech pro odsávací hadice nebo tlakové hadice se slabší stěnou. Spona je univerzálně použitelná v domácnosti i v průmyslu. Má vynikající výkon, zároveň je velmi kompaktní. Díky exkluzivnímu designu krytu a vysokopevnostnímu šroubu má spona vynikající výkon a zároveň je velmi kompaktní. Za studena lisovaný 9 mm pásek, vyhlazený na spodní straně, v kombinaci se zkosenými okraji pásu, chrání hadici před poškozením. Hadicová spona ASFA LW1 plně vyhovuje normě DIN 3017 a také směrnici EU 2002/95 / ES. Maximální aplikační tlak se může lišit v závislosti na typu použité hadice a geometrii spojky. Materiál: Pásek a pouzdro: Nerezová ocel (AISI 430), Šroub: Ocel Qst 36-3 (DIN 1.0214). Povrchová úprava: Pásek a pouzdro: Nerezová ocel, Šroub: Šedobílá Cr3 Pozinkovaná.

Varianty zboží

Objednací kód	Průměrný rozsah spony	Určeno na hadici [mm]	Síla pásku	Šířka pásku	Typ	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
008/012-ASFAL7-W2	8-12	8-12	0,6 mm	7,5 mm		0,01 kg	200	ks	8,00 Kč	●
008/016-ASFAL9-W2	8-16	8-16	0,6 mm	9 mm		0,01 kg	200	ks	6,00 Kč	●
012/022-ASFAL9-W2	12-22	12-22	0,6 mm	9 mm		0,01 kg	200	ks	6,60 Kč	●
016/027-ASFAL9-W2	16-27	16-27	0,7 mm	9 mm		0,011 kg	200	ks	6,60 Kč	●
020/032-ASFAL9-W2	20-32	20-32	0,7 mm	9 mm		0,014 kg	200	ks	6,60 Kč	●
025/040-ASFAL9-W2	25-40	25-40	0,7 mm	9 mm		0,015 kg	200	ks	8,20 Kč	●
030/045-ASFAL9-W2	30-45	30-45	0,7 mm	9 mm		0,016 kg	200	ks	8,80 Kč	●
032/050-ASFAL9-W2	32-50	32-50	0,7 mm	9 mm		0,017 kg	200	ks	9,30 Kč	●
040/060-ASFAL9-W2	40-60	40-60	0,7 mm	9 mm		0,018 kg	200	ks	10,40 Kč	●
050/070-ASFAL9-W2	50-70	50-70	0,7 mm	9 mm		0,018 kg	100	ks	12,10 Kč	●

060/080-ASFAL9-W2	60-80	60-80	0,7 mm	9 mm		0,02 kg	200	ks	12,20 Kč	●
070/090-ASFAL9-W2	70-90	70-90	0,7 mm	9 mm		0,021 kg	400	ks	13,80 Kč	●
080/100-ASFAL9-W2	80-100	80-100	0,7 mm	9 mm		0,022 kg	400	ks	14,40 Kč	●
090/110-ASFAL9-W2	90-110	90-110	0,7 mm	9 mm		0,024 kg	200	ks	16,10 Kč	●
100/120-ASFAL9-W2	100-120	100-120	0,7 mm	9 mm		0,025 kg	200	ks	17,90 Kč	●
110/130-ASFAL9-W2	110-130	110-130	0,7 mm	9 mm		0,043 kg	25	ks	19,10 Kč	●
120/140-ASFAL9-W2	120-140	120-140	0,7 mm	9 mm		0,044 kg	25	ks	19,60 Kč	●
130/150-ASFAL9-W2	130-150	130-150	0,7 mm	9 mm		0,045 kg	25	ks	20,10 Kč	●
140/160-ASFAL9-W2	140-160	140-160	0,7 mm	9 mm		0,047 kg	25	ks	20,60 Kč	●
150/170-ASFAL9-W2	150-170	150-170	0,7 mm	9 mm		0,05 kg	25	ks	28,90 Kč	●
170/190-SX9-W2	170 - 190	170 - 190	0,7 mm	9 mm	GEMI SX 9 W2	0,1 kg	10	ks	41,00 Kč	●
200/220-SX9-W2	200 -220	200 -220	0,7 mm	9 mm	GEMI SX 9 W2	0,16 kg	10	ks	52,00 Kč	●