ASFA-S 12 W1 - Šneková hadicová spona W1, šířka pásku 12 mm

Kód produktu: 30011

TIP











- Výrobce: DAMESA - MIKALOR
- Materiál produktu: W1 - Pozinkovaná ocel
- Norma výrobku: EU 2002/95/EC, DIN 3017
- Použití produktu: Hadicové spony
- Zkrácená poznámka: Maximální rychlost utahování (RPM): 540 ± 5
- Vlastnosti: Odolnost proti korozi: 144 hodin Postřik solí (ASTM B -117)

Spona je robustnější variantou spony ASFA L9, liší se šířkou a tloušťkou pásky. Použití této spony je vhodné v profesionálních aplikacích, kde je požadavek na větší obepnutí a silnější stažení spony. Hlava šroubu 7 mm. Tato svorka představuje nejnovější fázi vývoje řady ASFA 12 mm. Jedním z hlavních vývojů v této verzi je boční posunutí páskového závitu, což snižuje tendenci konce pásu k opuštění pouzdra mimo střed při utažení. Díky kombinaci pouzdra, uzamykacího systému a umístění šroubu uvnitř pouzdra nabízí tato svorka vynikající výkon při stejných hodnotách krouticího momentu. Speciálně doporučeno pro průmyslové aplikace. Hadicová spona ASFA S plně vyhovuje normě DIN 3017 a také směrnici EU 2002/95 / ES. Maximální aplikační tlak se může lišit v závislosti na typu použité hadice a geometrii spojky. Materiál: Pás a pouzdro: Pozinkovaná ocel (DIN 1.0935), Šroub: Ocel Qst 36-3 (DIN 1.0214). Povrchová úprava: Pás a pouzdro: Pozinkovaná ocel, Šroub: Šedobílá Cr3 Pozinkovaná.

Varianty zboží

Objednací kód	Průměrný rozsah spony	Síla pásku	Šířka pásku	Provozní tlak	Utahovací moment	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
016/027-ASFA12-W1	16-27	0,8 mm	12 mm	36 bar	6,5	0,017 kg	50	ks	10,20 Kč	●
020/032-ASFA12-W1	20-32	0,8 mm	12 mm	36 bar	6,5	0,017 kg	50	ks	10,20 Kč	●
025/040-ASFA12-W1	25-40	0,8 mm	12 mm	34 bar	6,5	0,03 kg	50	ks	10,70 Kč	●
030/045-ASFA12-W1	30-45	0,8 mm	12 mm	32 bar	7,5	0,03 kg	50	ks	11,40 Kč	●
032/050-ASFA12-W1	32-50	0,8 mm	12 mm	32 bar	7,5	0,03 kg	50	ks	11,30 Kč	●
040/060-ASFA12-W1	40-60	0,8 mm	12 mm	28 bar	7,5	0,032 kg	50	ks	11,80 Kč	●
050/070-ASFA12-W1	50-70	0,8 mm	12 mm	28 bar	7,5	0,035 kg	50	ks	12,90 Kč	●
060/080-ASFA12-W1	60-80	0,8 mm	12 mm	26 bar	7,5	0,04 kg	50	ks	16,20 Kč	●
070/090-ASFA12-W1	70-90	0,8 mm	12 mm	24 bar	7,5	0,042 kg	50	ks	17,00 Kč	●

080/100-ASFA12-W1	80-100	0,8 mm	12 mm	24 bar	7,5	0,047 kg	25	ks	18,40 Kč	
090/110-ASFA12-W1	90-110	0,8 mm	12 mm	20 bar	7,5	0,049 kg	25	ks	19,10 Kč	
100/120-ASFA12-W1	100-120	0,8 mm	12 mm	19 bar	7,5	0,052 kg	25	ks	20,60 Kč	
110/130-ASFA12-W1	110-130	0,8 mm	12 mm	17 bar	7,5	0,056 kg	25	ks	20,60 Kč	
120/140-ASFA12-W1	120-140	0,8 mm	12 mm	15 bar	7,5	0,061 kg	25	ks	20,80 Kč	
130/150-ASFA12-W1	130-150	0,8 mm	12 mm	13 bar	7,5	0,064 kg	25	ks	21,40 Kč	
140/160-ASFA12-W1	140-160	0,8 mm	12 mm	11 bar	7,5	0,065 kg	25	ks	21,80 Kč	
150/170-ASFA12-W1	150-170	0,8 mm	12 mm	10 bar	7,5	0,067 kg	25	ks	27,30 Kč	
160/180-ASFA12-W1	160-180	0,8 mm	12 mm	9 bar	7,5	0,07 kg	25	ks	27,30 Kč	
170/190-ASFA12-W1	170-190	0,8 mm	12 mm	8 bar	7,5	0,08 kg	10	ks	30,40 Kč	
180/200-ASFA12-W1	180-200	0,8 mm	12 mm	7 bar	7,5	0,09 kg	10	ks	31,10 Kč	
190/210-ASFA12-W1	190-210	0,8 mm	12 mm	6 bar	7,5	0,09 kg	10	ks	32,60 Kč	
200/220-ASFA12-W1	210-230	0,8 mm	12 mm	6 bar	7,5	0,093 kg	10	ks	32,60 Kč	
210/230-ASFA12-W1	210-230	0,8 mm	12 mm	6 bar	7,5	0,094 kg	10	ks	34,20 Kč	
220/240-ASFA12-W1	220-240	0,8 mm	12 mm	5 bar	7,5	0,097 kg	10	ks	34,70 Kč	
250/270-ASFA12-W1	250-270	0,8 mm	12 mm	5 bar	7,5	0,099 kg	10	ks	37,00 Kč	