

ASFA-S 12 W2 - Šneková hadicová nerezová spona W2, šířka pásku 12 mm

Kód produktu: 30908

TIP

- Výrobce: DAMESA - MIKALOR
- Materiál produktu: W2 - Nerezová ocel AISI 430/Pozinkovaná ocel
- Norma výrobku: EU 2002/95/EC, DIN 3017
- Použití produktu: Hadicové spony
- Zkrácená poznámka: Maximální rychlost utahování (RPM): 540 ± 5
- Vlastnosti: Odolnost proti korozi: 72 hodin solný sprej (ASTM B -117).



Spona je robustnější variantou spony ASFA L9, liší se šířkou a tloušťkou pásky. Použití této spony je vhodné v profesionálních aplikacích, kde je požadavek na větší obepnutí a silnější stažení spony. Hlava šroubu 7 mm. Tato svorka představuje nejnovější fázi vývoje řady ASFA 12 mm. Jedním z hlavních vývojů v této verzi je boční posunutí páskového závitu, což snižuje tendenci konce pásu k opuštění pouzdra mimo střed při utažení. Díky kombinaci pouzdra, uzamykacího systému a umístění šroubu uvnitř pouzdra nabízí tato svorka vynikající výkon při stejných hodnotách krouticího momentu. Speciálně doporučeno pro průmyslové aplikace. Hadicová spona ASFA S plně vyhovuje normě DIN 3017 a také směrnici EU 2002/95 / ES. Maximální aplikační tlak se může lišit v závislosti na typu použité hadice a geometrii spojky. Materiál: Pásek a pouzdro: Nerezová ocel (AISI 430), Šroub: Ocel Qst 36-3 (DIN 1.0214). Povrchová úprava: Pásek a pouzdro: Nerezová ocel, Šroub: Šedobílá Cr3 Pozinkovaná.



Varianty zboží

Objednací kód	Průměrný rozsah spony	Určeno na hadici [mm]	Síla pásku	Šířka	Šířka pásku	Provozní tlak	Utahovací moment	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
016/027-ASFA12-W2	16-27	16 - 27	0,8 mm	18 mm	12 mm	45 bar	4,2	0,017 kg	50	ks	10,70 Kč	●
020/032-ASFA12-W2	20-32	20 - 32	0,8 mm	18 mm	12 mm	45 bar	5,2	0,017 kg	50	ks	11,30 Kč	●
025/040-ASFA12-W2	25-40	25 - 40	0,8 mm	18 mm	12 mm	40 bar	5,2	0,03 kg	50	ks	12,90 Kč	●
032/050-ASFA12-W2	32-50	32 - 50	0,8 mm	18 mm	12 mm	35 bar	6	0,03 kg	50	ks	12,90 Kč	●
040/060-ASFA12-W2	40-60	40 - 60	0,8 mm	18 mm	12 mm	30 bar	6	0,04 kg	50	ks	15,00 Kč	●
050/070-ASFA12-W2	50-70	50 - 70	0,8 mm	18 mm	12 mm	28 bar	6	0,04 kg	50	ks	16,20 Kč	●
060/080-ASFA12-W2	60-80	60 - 80	0,8 mm	18 mm	12 mm	20 bar	6,8	0,041 kg	50	ks	19,40 Kč	●
070/090-ASFA12-W2	70-90	70 - 90	0,8 mm	18 mm	12 mm	17 bar	6,8	0,054 kg	50	ks	20,10 Kč	●
080/100-ASFA12-W2	80-100	80 - 100	0,8 mm	18 mm	12 mm	14 bar	6,8	0,054 kg	25	ks	21,80 Kč	●
090/110-ASFA12-W2	90-110	90 - 110	0,8 mm	18 mm	12 mm	12 bar	6,8	0,054 kg	25	ks	22,90 Kč	●
100/120-ASFA12-W2	100-120	100-120	0,8 mm	18 mm	12 mm	10 bar	6,8	0,064 kg	25	ks	25,10 Kč	●
110/130-ASFA12-W2	110-130	110-130	0,8 mm	18 mm	12 mm	8 bar	6,8	0,064 kg	25	ks	25,60 Kč	●

120/140-ASFA12-W2	120-140	120-140	0,8 mm	18 mm	12 mm	7 bar	6,8	0,064 kg	25	ks	27,80 Kč	●
130/150-ASFA12-W2	130-150	130-150	0,8 mm	18 mm	12 mm	6 bar	6,8	0,068 kg	25	ks	28,90 Kč	●
140/160-ASFA12-W2	140-160	140-160	0,8 mm	18 mm	12 mm	5 bar	6,8	0,08 kg	25	ks	29,50 Kč	●
150/170-ASFA12-W2	150-170	150-170	0,8 mm	18 mm	12 mm	5 bar	6,8	0,08 kg	25	ks	31,80 Kč	●
160/180-ASFA12-W2	160-180	160-180	0,8 mm	18 mm	12 mm	4 bar	6,8	0,08 kg	25	ks	32,30 Kč	●
170/190-ASFA12-W2	170-190	170-190	0,8 mm	18 mm	12 mm	2 bar	6,8	0,09 kg	10	ks	35,10 Kč	●
180/200-ASFA12-W2	180-200	180-200	0,8 mm	18 mm	12 mm	2 bar	6,8	0,09 kg	10	ks	37,30 Kč	●
190/210-ASFA12-W2	190-210	190-210	0,8 mm	18 mm	12 mm	1,8 bar	6,8	0,012 kg	10	ks	38,30 Kč	●
200/220-ASFA12-W2	200-220	200-220	0,8 mm	18 mm	12 mm	1,8 bar	6,8	0,012 kg	10	ks	38,80 Kč	●
210/230-ASFA12-W2	210-230	210-230	0,8 mm	18 mm	12 mm	1,8 bar	6,8	0,012 kg	10	ks	40,00 Kč	●
220/240-ASFA12-W2	220-240	220-240	0,8 mm	18 mm	12 mm	1,6 bar	6,8	0,012 kg	10	ks	40,60 Kč	●