

ASFA-S 12 W4 - Šneková hadicová nerezová spona W4, šířka pásku 12 mm

Kód produktu: 30013

TIP



- Výrobce: **DAMESA - MIKALOR**
- Materiál produktu: W4 - nerezová ocel AISI 304
- Norma výrobku: EU 2002/95/EC, DIN 3017
- Použití produktu: Hadicové spony
- Zkrácená poznámka: Maximální rychlost utahování (RPM): 540 ± 5
- Vlastnosti: Odolnost proti korozi: 400 hodin Solný sprej (ASTM B-117).

Spona je robustnější variantou spony ASFA L9, liší se šířkou, tloušťkou pásku a typem materiálu. Použití této spony je vhodné v profesionálních aplikacích, kde je požadavek na větší obepnutí a silnější stažení spony. Tato svorka představuje nejnovější fázi vývoje řady ASFA 12 mm. Jedním z hlavních vývoju v této verzi je boční posunutí páskového závitu, což snižuje tendenci konce pásu k opuštění pouzdra mimo střed při utažení. Díky kombinaci pouzdra, uzamykacího systému a umístění šroubu uvnitř pouzdra nabízí tato svorka vynikající výkon při stejných hodnotách krouticího momentu. Speciálně doporučeno pro průmyslové aplikace. Hadicová spona ASFA S plně vyhovuje normě DIN 3017 a také směrnici EU 2002/95 / ES. Maximální aplikační tlak se může lišit v závislosti na typu použité hadice a geometrii spojky. Materiál: Pás a pouzdro: Nerezová ocel X5Cr Ni1810 (AISI 304), Šroub: Nerezová ocel (AISI 304). Povrchová úprava: Nerezová ocel.

Varianty zboží

| Objednací kód | Průměrný rozsah spony | Síla pásku | Šířka pásku | Provozní tlak | Utahovací moment | Hmotnost | Balení [MJ] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|--------------------|-----------------------|------------|-------------|---------------|------------------|----------|-------------|----|-------------------|-------|
| 016/027-ASFAS12-W4 | 16-27 | 0,8 mm | 12 mm | 45 bar | 4,6 | 0,009 kg | 50 | ks | 26,10 Kč | ● |
| 020/032-ASFAS12-W4 | 20-32 | 0,8 mm | 12 mm | 45 bar | 4,6 | 0,01 kg | 50 | ks | 27,40 Kč | ● |
| 025/040-ASFAS12-W4 | 25-40 | 0,8 mm | 12 mm | 40 bar | 5,6 | 0,015 kg | 50 | ks | 29,90 Kč | ● |
| 030/045-ASFAS12-W4 | 30-45 | 0,8 mm | 12 mm | 35 bar | 5,6 | 0,017 kg | 50 | ks | 31,70 Kč | ● |
| 032/050-ASFAS12-W4 | 32-50 | 0,8 mm | 12 mm | 35 bar | 6,5 | 0,018 kg | 50 | ks | 30,90 Kč | ● |
| 040/060-ASFAS12-W4 | 40-60 | 0,8 mm | 12 mm | 30 bar | 6,5 | 0,02 kg | 50 | ks | 33,30 Kč | ● |
| 050/070-ASFAS12-W4 | 50-70 | 0,8 mm | 12 mm | 25 bar | 7 | 0,022 kg | 50 | ks | 37,20 Kč | ● |
| 060/080-ASFAS12-W4 | 60-80 | 0,8 mm | 12 mm | 20 bar | 7 | 0,027 kg | 50 | ks | 40,70 Kč | ● |
| 070/090-ASFAS12-W4 | 70-90 | 0,8 mm | 12 mm | 12 bar | 7 | 0,03 kg | 50 | ks | 43,10 Kč | ● |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------|--------|-------|---------|---|----------|----|----|-----------|---|
| 080/100-ASFAS12-W4 | 80-100 | 0,8 mm | 12 mm | 14 bar | 7 | 0,035 kg | 25 | ks | 44,50 Kč | ● |
| 090/110-ASFAS12-W4 | 90-110 | 0,8 mm | 12 mm | 12 bar | 7 | 0,035 kg | 25 | ks | 46,50 Kč | ● |
| 100/120-ASFAS12-W4 | 100-120 | 0,8 mm | 12 mm | 10 bar | 7 | 0,04 kg | 25 | ks | 48,20 Kč | ● |
| 110/130-ASFAS12-W4 | 110-130 | 0,8 mm | 12 mm | 8 bar | 7 | 0,045 kg | 25 | ks | 49,30 Kč | ● |
| 120/140-ASFAS12-W4 | 120-140 | 0,8 mm | 12 mm | 7 bar | 7 | 0,05 kg | 25 | ks | 50,30 Kč | ● |
| 130/150-ASFAS12-W4 | 130-150 | 0,8 mm | 12 mm | 6 bar | 7 | 0,055 kg | 25 | ks | 51,40 Kč | ● |
| 140/160-ASFAS12-W4 | 140-160 | 0,8 mm | 12 mm | 5 bar | 7 | 0,06 kg | 25 | ks | 53,20 Kč | ● |
| 150/170-ASFAS12-W4 | 150-170 | 0,8 mm | 12 mm | 4 bar | 7 | 0,065 kg | 25 | ks | 57,20 Kč | ● |
| 160/180-ASFAS12-W4 | 160-180 | 0,8 mm | 12 mm | 3 bar | 7 | 0,07 kg | 25 | ks | 59,70 Kč | ● |
| 170/190-ASFAS12-W4 | 170-190 | 0,8 mm | 12 mm | 2 bar | 7 | 0,078 kg | 10 | ks | 63,30 Kč | ● |
| 180/200-ASFAS12-W4 | 180-200 | 0,8 mm | 12 mm | 2 bar | 7 | 0,078 kg | 10 | ks | 64,30 Kč | ● |
| 190/210-ASFAS12-W4 | 190-210 | 0,8 mm | 12 mm | 1,8 bar | 7 | 0,08 kg | 10 | ks | 66,10 Kč | ● |
| 200/220-ASFAS12-W4 | 200-220 | 0,8 mm | 12 mm | 1,8 bar | 7 | 0,08 kg | 10 | ks | 68,00 Kč | ● |
| 210/230-ASFAS12-W4 | 210-230 | 0,8 mm | 12 mm | 1,6 bar | 7 | 0,09 kg | 10 | ks | 69,00 Kč | ● |
| 220/240-ASFAS12-W4 | 220-240 | 0,8 mm | 12 mm | 1,6 bar | 7 | 0,12 kg | 10 | ks | 77,00 Kč | ● |
| 230/250-ASFAS12-W4 | 230-250 | 0,8 mm | 12 mm | 1,6 bar | 7 | 0,14 kg | 10 | ks | 104,00 Kč | ● |
| 240/260-ASFAS12-W4 | 240-260 | 0,8 mm | 12 mm | 1,6 bar | 7 | 0,15 kg | 10 | ks | 105,60 Kč | ● |
| 250/270-ASFAS12-W4 | 250-270 | 0,8 mm | 12 mm | 1,6 bar | 7 | 0,15 kg | 10 | ks | 115,20 Kč | ● |
| 260/280-ASFAS12-W4 | 260-280 | 0,8 mm | 12 mm | 1,6 bar | 7 | 0,17 kg | 10 | ks | 134,40 Kč | ● |
| 270/290-ASFAS12-W4 | 270-290 | 0,8 mm | 12 mm | 1,6 bar | 7 | 0,18 kg | 10 | ks | 141,60 Kč | ● |
| 280/300-ASFAS12-W4 | 280-300 | 0,8 mm | 12 mm | 1,6 bar | 7 | 0,19 kg | 10 | ks | 152,00 Kč | ● |
| 290/310-ASFAS12-W4 | 290-310 | 0,8 mm | 12 mm | 1,6 bar | 7 | 0,2 kg | 10 | ks | 156,40 Kč | ● |