

ASFA-S-CT W3 - Šneková nerezová spona pro velkou tepelnou roztažnost a změnu tlaku

Kód produktu: 30615

TIP



- Výrobce: **DAMESA - MIKALOR**
- Materiál produktu: W3 - Nerezová ocel AISI 430/Pozinkovaná ocel
- Norma výrobku: EU 2002/95/EC, DIN 3017
- Použití produktu: Hadicové spony
- Zkrácená poznámka: Maximální rychlost utahování (RPM): 540 ± 5
- Vlastnosti: Odolnost proti korozi: 200 hodin Zkouška solnou mlhou (ASTM B-117)

Spona se používá v aplikacích, kde dochází k vibracím nebo vysokým teplotním změnám, které způsobují rozpínání a stažení. Použití této pružinové vložky zaručuje konstantní tlak. Tato spona je vhodná pro všeobecné nasazení ve vysoce výkonných naftových motorech v těžkém strojírenství nebo v automobilním průmyslu a dopravě. Šnekové spony s konstantní napětím o šířce 12 mm jsou určeny k použití především v automobilovém průmyslu. Díky speciální konstrukci udržuje spona stálý tlak kolem hadice a zabraňuje netěsnosti. Zkosené kraje chrání hadici před poškozením. Hlavní výhodou této spony oproti standardnímu šnekovému pohonu je ve vložce s pružinou, která je umístěna na půlkruhové podpěře uvnitř pásu. Použití této pružinové vložky zaručuje konstantní tlak kolem hadice a optimální výkon svorky v případě kolísání teploty, tlaku nebo vibrací. Z tohoto důvodu se šnekové spony s konstantním napětím používají hlavně u trubek nebo hadic vedoucích horký vzduch nebo u chladicích systémů motoru, protože svorky používané v těchto aplikacích podléhají expanzi a kontrakci kvůli častým změnám teploty. Šnekové spony ASFA L CT jsou vyrobeny výhradně z nerezové oceli, což zajišťuje dobrou odolnost proti korozi. Celá řada plně vyhovuje směrnici EU 20032/95 / ES. Maximální aplikační tlak se může lišit v závislosti na typu použité hadice a geometrii spojky. Materiál: Nerezová ocel AISI-430, Povrchová úprava: Nerezová ocel.

Varianty zboží

Objednací kód	Průměrný rozsah spony	Šířka pásu	Provozní tlak	Utahovací moment	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
020/032-ASFA12CT-W3	20-32	12 mm	47 bar	4,5	L=29,6 mm	0,015 kg	50	ks	32,80 Kč	●
025/040-ASFA12CT-W3	25-40	12 mm	42 bar	5	L=29,6 mm	0,015 kg	50	ks	34,20 Kč	●
030/045-ASFA12CT-W3	30-45	12 mm	37 bar	5	L=29,6 mm	0,015 kg	50	ks	35,40 Kč	●
032/050-ASFA12CT-W3	32-50	12 mm	37 bar	5,5	L=29,6 mm	0,02 kg	50	ks	36,60 Kč	●

040/060-ASFA12CT-W3	40-60	12 mm	32 bar	5,5	L=29,6 mm	0,02 kg	50	ks	39,20 Kč	
050/070-ASFA12CT-W3	50-70	12 mm	27 bar	6,5	L=31,6 mm	0,022 kg	50	ks	44,20 Kč	
060/080-ASFA12CT-W3	60-80	12 mm	22 bar	6,5	L=31,6 mm	0,022 kg	50	ks	46,80 Kč	
070/090-ASFA12CT-W3	70-90	12 mm	18 bar	6,5	L=31,6 mm	0,022 kg	50	ks	48,80 Kč	
080/100-ASFA12CT-W3	80-100	12 mm	15 bar	6,5	L=31,6 mm	0,03 kg	25	ks	57,00 Kč	
090/110-ASFA12CT-W3	90-110	12 mm	13 bar	6,5	L=31,6 mm	0,03 kg	25	ks	59,20 Kč	
100/120-ASFA12CT-W3	100-120	12 mm	11 bar	6,5	L=31,6 mm	0,036 kg	25	ks	63,80 Kč	
110/130-ASFA12CT-W3	110-130	12 mm	9 bar	6,5	L=31,6 mm	0,036 kg	25	ks	65,00 Kč	