BAUER WELD FEMALE - Navařovací rychlospojka bez háků a těsněním

Kód produktu: 30202











- Pracovní teplota: -40°C až +80°C
- Materiál produktu: Uhlíková ocel
- Médium: Voda, kejda, kašovité hmoty
- Materiál těsnění: NR
- Použití produktu: Čerpání kalů a kapalin v průmyslu a zemědělství

Rychlospojkový systém BAUER funguje na principu kardanového spoje. Slouží k dopravě vody, kejdy nebo kašovitých hmot. Nejčastější použití v zemědělství, na fekální savice pro transport a čerpání splašků na fekální vozy, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly, v hornictví, při výstavbě silnic a tunelů, průmyslové vody a splašků. Pákové spojky typu BAUER rakouského původu jsou široce používány na celém světě. Liší se od ostatních umístěním páky se západkami na kulové vsuvce spojky. Jsou určeny pro vodu a různé druhy kapalných a sypkých látek. Standardně vyrobeny z galvanizované oceli (těsnění z pryže NR/SBR).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Poznámka	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050WVB	50 mm	10 bar	0,5 kg	1	W=48x52 mm	ks	94,40 Kč	●
076WVB	76 mm	10 bar	0,8 kg	1	W=75x78 mm	ks	112,00 Kč	●
089WVB	89 mm	10 bar	0,9 kg	1	W=88x92 mm	ks	137,00 Kč	●
108WVB	108 mm	10 bar	1 kg	1	W=106x110 mm	ks	196,00 Kč	●
133WVB	133 mm	10 bar	1 kg	1	W=131x136 mm	ks	342,00 Kč	●
159WVB	159 mm	10 bar	1,5 kg	1	W=149x154 mm	ks	493,00 Kč	●
194WVB	194 mm	10 bar	2 kg	1	W=192x200 mm	ks	663,00 Kč	●
250WVB	250 mm	10 bar	3,2 kg	1	W=248x252 mm	ks	2 060,00 Kč	●