

BEL 90° ÚHLOVÁ KONCOVKA - Koncovka pro zářezný prsten bez objímky, DIN 2353

Kód produktu: 57138



- Pracovní teplota: -40°C až +250°C
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)
- Materiál těsnění: -
- Médium: Oleje, plyny, kapaliny všeobecně
- Norma výrobku: DIN 2353
- Použití produktu: Úhlová koncovka pro výrobu hydraulické hadice 630/500 bar

Šroubení se světlostí dn 2 mm pro hydraulické aplikace nebo hadice k měřícím bodům. D* - vnější průměr hladkého nátrubku pro prsten a převlečnou matici.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Celková délka	Série	D.*	Velikost [modul]	Kóta B	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
34R70090	2 mm	2	500 bar	L=25,5 mm	RD2	4 mm	RD4	37	ks	88,00 Kč	●
34R00090	2 mm	2	630 bar	L=32 mm	RD2	6 mm	RD2	28	ks	90,80 Kč	●
34R30090	2 mm	2	630 bar	L=41 mm	RD2	8 mm	RD2	37	ks	99,20 Kč	●
34R70093	3 mm	3	500 bar	L=33 mm	RD3	4 mm	RD3	25,5	ks	90,80 Kč	●
34R00093	3 mm	3	500 bar	L=32 mm	RD3	6 mm	RD3	28	ks	96,40 Kč	●
34R30093	4 mm	3	500 bar	L=41 mm	RD3	8 mm	RD3	28	ks	102,10 Kč	●
34R70094	4 mm	4	500 bar	L=41 mm	RD4	4 mm	RD4	25,5	ks	90,80 Kč	●
P90L0306-10	5 mm	3/16"	250 bar	L1=47,5 mm	1SN-2SN	6 mm	RD4	41,5	ks	136,50 Kč	●

34R00094	4 mm	4	500 bar	L=37 mm	RD4	6 mm	RD4	28	ks	96,40 Kč	
34R30094	4 mm	4	500 bar	L=46 mm	RD4	8 mm	RD4	37	ks	102,10 Kč	
P90L0612-03	10 mm	3/16"	320 bar	mm	12L	12 mm			ks	84,00 Kč	