

BETON IG - Rychlospojka vnitřní závit (systém 22) ISO 228

Kód produktu: 30156

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +90°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: Betonové směsi
- Použití produktu: Rychlospojky na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí.

Určeno pro zařízení na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí. K rozvodům maltových a betonových směsí na čerpadlech, stříkacích zařízeních a omítkovacích strojích. Spojovat lze pouze spojky se stejnými velikostmi spojek. Drážkovaná kontura trnu pro lepší uchycení hadice. Celá řada spojek je certifikována TÜV. Těsnění Perbunan 55 Sh je součástí koncovky.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Velikost [modul]	Šířka	Hmotnost	Balení [MJ]	Vnitřní průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MIG10/25	G 1"	50 bar	Size 22	55 mm	0,41 kg	1	35,5 mm	ks	532,00 Kč	●
MIG10/35	G 1"	50 bar	Size 22	77 mm	0,77 kg	1	51 mm	ks	684,00 Kč	●
MIG10-MA	G 1"	50 bar	Size 22	55 mm	0,375 kg	1	55 mm	ks	684,00 Kč	●
MIG10-X25	G 1"	50 bar	Size 22	74 mm	0,733 kg	1	42 mm	ks	664,00 Kč	●
MIG54/35	G 1.1/4"	50 bar	Size 22	77 mm	0,68 kg	1	51 mm	ks	710,00 Kč	●
MIG54/35-DR	G 1.1/4"	50 bar	Size 22	77 mm	1,17 kg	1	51 mm	ks	1 456,00 Kč	●
MIG15/35	G 1.1/2"	50 bar	Size 22	77 mm	0,766 kg	1	51 mm	ks	746,00 Kč	●
MIG15/35-N	G 1.1/2"	50 bar	Size 23,5	77 mm	0,766 kg	1	51 mm	ks	704,00 Kč	●
MIG15/42	G 1.1/2"	50 bar	Size 22	84 mm	0,73 kg	1	54 mm	ks	778,00 Kč	●
MIG20/50	G 2"	25 bar	Size 22	94 mm	0,99 kg	1	64 mm	ks	815,00 Kč	●

MIG20/50-DR	G 2"	25 bar	Size 22	94 mm	0,99 kg	1	64 mm	ks	1 692,00 Kč	
MIG20/50-DR-N	G 2"	25 bar	Size 23,5	94 mm	0,99 kg	1	64 mm	ks	1 692,00 Kč	
MIG25/65	G 2.1/2"	25 bar	Size 22	105 mm	1,027 kg	1	74 mm	ks	1 740,00 Kč	