BETON MALE TRN-PRESS R - Koncovka s otočným trnem pro dopravu malty (systém 22)

Kód produktu: 30676



- Výrobce: LÜDECKE
- Pracovní teplota: -40°C až +90°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: Betonové směsi
- Použití produktu: Rychlospojky na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí.

Spojky MST pro betonové směsi, systému čepu spojky 23,5 mm. Jsou určené pro zařízení na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí. Spojovat lze pouze spojky se stejnými velikostmi spojek (23,5).



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Druhý průměr	Provozní tlak	Průměrný rozsah spony	Kóta B	Hmotnost	Balení [MJ]	Vnitřní průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
VSTP25/19R	19x6	25 mm	50 bar	objímka PH-19	95	0,238 kg	1	35,5 mm	ks	322,00 Kč	
VSTP-X25/19R	19x6	X25 mm	50 bar	objímka PH-19	100	0,345 kg	1	41 mm	ks	375,00 Kč	
VSTP35/25R	25x7	35 mm	50 bar	objímka PH-X25	100	0,49 kg	1	49,5 mm	ks	451,00 Kč	
VSTP50/35R	35x7	50 mm	50 bar	objímka PH-35	107	0,82 kg	1	50 mm	ks	823,00 Kč	
VSTP50/42R	42x7	50 mm	50 bar	objímka PH-42	108	0,741 kg	1	50 mm	ks	829,00 Kč	