

BETON PRESS TRN - Rychlospojka hadicový trn (systém 22)

Kód produktu: 30157

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +90°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: Betonové směsi
- Použití produktu: Rychlospojky na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí.

Určeno pro zařízení na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí. K rozvodům maltových a betonových směsí na čerpadlech, stříkacích zařízeních a omítkovacích strojích. Spojovat lze pouze spojky se stejnými velikostmi spojek. Drážkovaná kontura trnu pro lepší uchycení hadice. Celá řada spojek je certifikována TÜV. Těsnění Perbunan 55 Sh je součástí koncovky. Spojky a vsuvky pro betonové směsi PRESS jsou určeny k hydraulickému zalisování. Armovaný spoj je nerozbitelný, hladký a bezpečný.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Celková délka	Objímka	Šířka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MSTP25	25x7	50 bar	125 mm	PH-X25	55 mm	0,54 kg	1	ks	666,00 Kč	●
MSTP-X25	25x7	50 bar	128 mm	PH-X25	74 mm	0,778 kg	1	ks	842,00 Kč	●
MSTP35	35x7	50 bar	135 mm	PH-35	77 mm	0,91 kg	1	ks	850,00 Kč	●
MSTP38/35	38x7	50 bar	135 mm	PH-38	77 mm	0,91 kg	1	ks	973,00 Kč	●
MSTP42	42x7	50 bar	127 mm	PH-42	84 mm	0,974 kg	1	ks	1 137,00 Kč	●
MSTP50	50x9	50 bar	145 mm	PH-50	94 mm	1,48 kg	1	ks	1 276,00 Kč	●