

BETON PRESS TRN REDUKCE - Beton spojka press, redukováný trn

Kód produktu: 30675



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +90°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: Betonové směsi
- Použití produktu: Rychlospojky na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí.

Spojky a vsuvky pro betonové směsi MSTP jsou určeny k hydraulickému zalisování. Armovaný spoj je nerozbíratelný, hladký a bezpečný. Určeno pro zařízení na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí. K rozvodům maltových a betonových směsí na čerpadlech, stříkacích zařízeních a omítkovacích strojích. Spojovat lze pouze spojky se stejnými velikostmi spojek. Drážkovaná kontura trnu pro lepší uchycení hadice. Celá řada spojek je certifikována TÜV.

Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Celková délka	Šířka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MSTP-X25/19R	19x6	50 bar	125 mm	74 mm	0,78 kg	1	ks	801,00 Kč	●
MSTP35/25R	25x7	50 bar	129 mm	77 mm	0,87 kg	1	ks	807,00 Kč	●
MSTP50/35R	35x7	50 bar	140 mm	94 mm	1,48 kg	1	ks	1 405,00 Kč	●