

BETON PŘÍPOJKA TRN - Hadicový trn typu MST-MIG spojky pro betonové směsi

Kód produktu: 30678



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +90°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: Betonové směsi
- Použití produktu: Rychlospojky na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí.

Trny se šroubují do koncovek typu MIG, kde pro jednu koncovku lze použít více velikostí trnů. Hadice těchto trnů jakož to i samotné koncovky slouží na dopravu betonových směsí. Závitové trny lze použít jak pro systém 22 tak i pro 23,5.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Vnější závit	Provozní tlak	Celková délka	Kóta B	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MST-X25/19T	19	G 1"	50 bar	70 mm	70	0,106 kg	1	ks	193,00 Kč	●
MST-X25T	25	G 1"	50 bar	83,5 mm	83,5	0,128 kg	1	ks	204,00 Kč	●
MST35T	35	G 1.1/4"	50 bar	91 mm	91	0,236 kg	1	ks	248,00 Kč	●
MST38/35T	38	G 1.1/4"	50 bar	91 mm	91	0,21 kg	1	ks	372,00 Kč	●
MST50/35T	35	G 2"	50 bar	107 mm	107	0,506 kg	1	ks	578,00 Kč	●
MST42T	42	G 1.1/2"	50 bar	97 mm	97	0,259 kg	1	ks	401,00 Kč	●
MST50/42T	42	G 2"	50 bar	106 mm	106	0,428 kg	1	ks	592,00 Kč	●
MST50T	50	G 2"	50 bar	110 mm	106	0,51 kg	1	ks	599,00 Kč	●
MST65T	65	G 2.1/2"	25 bar	130 mm	130	1,145 kg	1	ks	996,00 Kč	●