
# BETON TRN - Rychlospojka hadicový trn (systém 22)



**Kód produktu: 30155**

TIP




- Výrobce: LÜDECKE
- Pracovní teplota: -40°C až +90°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: Betonové směsi
- Použití produktu: Rychlospojky na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí.

Určeno pro zařízení na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí. K rozvodům maltových a betonových směsí na čerpadlech, stříkacích zařízeních a omítkovacích strojích. Spojovat lze pouze spojky se stejnými velikostmi spojek. Drážkovaná kontura trnu pro lepší uchycení hadice. Celá řada spojek je certifikována TÜV. Těsnění Perbunan 55 Sh je součástí koncovky.





## Varianty zboží

| Objednací kód | Určeno na hadici [mm] | Rozměr vnit. závitu | Provozní tlak | Celková délka | Hmotnost | Balení [MJ] | Vnitřní průměr | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MST25 | 25 | 25 mm | 50 bar | 120 mm | 0,477 kg | 1 | 35,5 mm | ks | 483,00 Kč | 🔴 |
| MST-X25 | 25 | 25 mm | 50 bar | 138 mm | 0,778 kg | 1 | 42 mm | ks | 822,00 Kč | 🟢 |
| MST35 | 35 | 35 mm | 50 bar | 132 mm | 0,795 kg | 1 | 51 mm | ks | 710,00 Kč | 🟢 |
| MST35-DR | 35 | 35 mm | 50 bar | 152 mm | 0,97 kg | 1 | 51 mm | ks | 1 401,00 Kč | 🔴 |
| MST38/35 | 38 | 38 mm | 50 bar | 146 mm | 0,93 kg | 1 | 51 mm | ks | 1 074,00 Kč | 🟢 |
| MST42 | 42 | 42 mm | 50 bar | 144 mm | 0,96 kg | 1 | 54 mm | ks | 1 119,00 Kč | 🟢 |
| MST50 | 50 | 50 mm | 50 bar | 140 mm | 1,195 kg | 1 | 64 mm | ks | 856,00 Kč | 🟢 |
| MST65 | 65 | 65 mm | 25 bar | 185 mm | 2,172 kg | 1 | 74 mm | ks | 2 369,00 Kč | 🔴 |