

BETON TRN REDUKCE 23,5 - Rychlospojky pro betonové směsi s redukovaným trnem

Kód produktu: 30876

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +90°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: Betonové směsi
- Použití produktu: Rychlospojky na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí.

Spojky MST pro betonové směsi, systému čepu spojky 23,5 mm. Jsou určené pro zařízení na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí. Spojovat lze pouze spojky se stejnými velikostmi spojek (23,5).



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Celková délka	Šířka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
MST35/25R-N	25	50 bar	138 mm	77 mm	1,51 kg	1	ks	797,00 Kč	●
MST50/35R-N	35	50 bar	160 mm	94 mm	1,51 kg	1	ks	1 343,00 Kč	●
MST50/42R-N	42	50 bar	160 mm	94 mm	1,51 kg	1	ks	1 343,00 Kč	●