BF 32100 - KRÁTKOZDVIŽNÝ VÁLEC - Dvojčinný s magnetem vrtání od 32 do 100 mm

Kód produktu: 32063

TIP





- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: -20°C až +80°C
- Materiál produktu: Tělo hliník, pístnice chromová ocel C40
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ATEX 2014/34/UE, bez silikonu
- Médium: Tlakový vzduch
- Použití produktu: Automatizace procesů

Krátkozdvižný pneumatický válec dvojčinný s magnetem. Průměr válce 12 a 16 mm - zdvih 5-40 mm; průměr válce 20 a 25 mm - zdvih 5-50 mm; Průměr válce 32 až 100 mm - zdvih 5-100 mm. Dvojčinné válce pracují na principů dvou tlakových přívodů (vtoků), které převedou tlakovou energii na axiální výsun pístnice, čímž konají práci, nepotřebují zpětnou pružinu na výchozí polohu. Hlavní charakteristikou těchto válců je pevnost a spolehlivost díky výrobní struktuře. Splňují maximální požadavky na výkon a zatížení při posunech, mají magnetické tlumení na konci zdvihů. U dvojčinných válců se používají zejména 5/2 a 5/3 ovládací ventily. Při objednání je důležité znát typ válce; průměr válce v mm a zdvih v mm: viz příklad kódu: BF0500025.

Varianty zboží

Objednací kód	Pístnice	Zdvih	Rozměr nebo typ závitu	Provozní tlak	Podtlak	Šířka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
BF0120020	12	20 mm	M5	1-10 bar	90 kPa	29 mm	2 kg	ks	972,00 Kč	
BF0120040	12	40 mm	M5	1-10 bar	90 kPa	29 mm	2,1 kg	ks	987,00 Kč	
BF0160020	16	20 mm	M5	1-10 bar	90 kPa	29 mm	2,1 kg	ks	1 006,00 Kč	
BF0160025	16	25 mm	M5	1-10 bar	90 kPa	29 mm	2,3 kg	ks	1 025,00 Kč	
BF0160040	16	40 mm	M5	1-10 bar	90 kPa	29 mm	3,5 kg	ks	1 039,00 Kč	
BF0200020	20	20 mm	M5	1-10 bar	90 kPa	36 mm	2,6 kg	ks	1 033,00 Kč	
BF0200025	25	25 mm	M5	1-10 bar	90 kPa	36 mm	2,8 kg	ks	1 044,00 Kč	
BF0200040	20	40 mm	M5	1-10 bar	90 kPa	36 mm	2,9 kg	ks	1 073,00 Kč	
BF0250010	25	10 mm	M5	1-10 bar	90 kPa	40 mm	3,1 kg	ks	1 071,00 Kč	
BF0250020	25	20 mm	M5	1-10 bar	90 kPa	40 mm	3,2 kg	ks	1 090,00 Kč	
BF0250040	25	40 mm	M5	1-10 bar	90 kPa	40 mm	3,4 kg	ks	1 131,00 Kč	
BF0320025	32	25 mm	G1/8	1-10 bar	90 kPa	45 mm	3,8 kg	ks	1 428,00 Kč	

BF0320050	32	50 mm	G1/8	1-10 bar	90 kPa	45 mm	4,2 kg	ks	1 478,00 Kč	
BF0320100	32	100 mm	G1/8	1-10 bar	90 kPa	45 mm	4,6 kg	ks	1 579,00 Kč	
BF0400025	40	25 mm	G1/8	1-10 bar	90 kPa	52 mm	3,5 kg	ks	1 927,00 Kč	
BF0400050	40	50 mm	G1/8	1-10 bar	90 kPa	52 mm	3,6 kg	ks	1 977,00 Kč	
BF0400100	40	100 mm	G1/8	1-10 bar	90 kPa	52 mm	3,7 kg	ks	2 078,00 Kč	
BF0500025	50	25 mm	G1/8	1-10 bar	90 kPa	63,5 mm	3,8 kg	ks	2 187,00 Kč	
BF0500050	50	50 mm	G1/8	1-10 bar	90 kPa	63,5 mm	3,9 kg	ks	2 288,00 Kč	
BF0500100	50	100 mm	G1/8	1-10 bar	90 kPa	63,5 mm	4,1 kg	ks	2 489,00 Kč	
BF0630025	63	25 mm	G1/8	1-10 bar	90 kPa	77 mm	4,2 kg	ks	2 777,00 Kč	
BF0630050	63	50 mm	G1/8	1-10 bar	90 kPa	77 mm	4,4 kg	ks	2 882,00 Kč	
BF0630100	63	100 mm	G1/8	1-10 bar	90 kPa	77 mm	4,5 kg	ks	3 091,00 Kč	
BF0800025	80	25 mm	G1/8	1-10 bar	90 kPa	92 mm	4,7 kg	ks	3 733,00 Kč	
BF0800050	80	50 mm	G1/8	1-10 bar	90 kPa	92 mm	4,8 kg	ks	3 947,00 Kč	
BF0800100	80	100 mm	G1/8	1-10 bar	90 kPa	92 mm	4,9 kg	ks	4 370,00 Kč	
BF1000025	100	25 mm	G1/4	1-10 bar	90 kPa	113 mm	5,1 kg	ks	5 465,00 Kč	
BF1000050	100	50 mm	G1/4	1-10 bar	90 kPa	113 mm	5,2 kg	ks	5 728,00 Kč	
BF1000100	100	100 mm	G1/4	1-10 bar	90 kPa	113 mm	5,6 kg	ks	6 252,00 Kč	