

BUTYL 60 AG 31 - Pryž pro speciální použití šíře 1400 mm (-40°/125°C)

Kód produktu: 20204



- Výrobce: **ZENITH RUBBER**
- Pracovní teplota: -40°C až +125°C
- Materiál produktu: IIR - chlorobutyl (halogenový butyl)
- Materiál vnitřní: IIR
- Tvrdost: 60° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505
- Pevnost: 90 kg/cm2 (9 MPa) dle DIN 53504
- Tažnost: 350% dle DIN 53504
- Měrná hmotnost: 1,20 g/cm3
- Norma výrobku: Kompatibilní s RoHs, REACH, PAHS
- Vlastnosti: Stlačitelnost dle DIN 53517 <=40% (70°C/22 Hod.)
- Použití produktu: Speciální pryž pro venkovní prostředí, odolná ozónu, záporným i vysokým teplotám, chemická použití
- Vnější barva: černá
- Zkrácená poznámka: Role obsahují separační fólii pro oddělení vrstev.
Povrch pryže je vhodný pro nanášení samolepící vrstvy.

"Pryž IIR homogenní směs na bázi syntetického kopolymeru isobutylem. Kvalita butylového kaučuku s velmi nízkou propustností pro vzduch a jiné plyny, vynikající odolností vůči ozónu, oxidaci a slunečnímu záření, minerálním kyselinám, louhům, zásadám a vynikajícím teplotním rozsahem. Aplikace těsnění, tlumení vibrací a tlumení nárazů. Velká pevnost a odolnost vůči stříhu nebo přetržení, dobrá odolnost vůči ketonům, lehkým alkoholům a většině anorganických látek. Střední odolnost koncentrovaným kyselinám. Nevhodný styk s oleji, uhlovodíky nebo rozpouštědla. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Délka	Poznámka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
002/140-R0060-102	2 mm	1400 mm	10 m		3,36 kg	14	m2	1 204,00 Kč	●
003/140-R0060-196	3 mm	1400 mm	10 m	Doprodej	3,81 kg	14	m2	1 458,60 Kč	●
003/140-R0060-102	3 mm	1400 mm	10 m		5,04 kg	14	m2	1 590,00 Kč	●
004/140-R0060-102	4 mm	1400 mm	10 m		6,72 kg	14	m2	2 033,00 Kč	●
005/140-R0060-102	5 mm	1400 mm	10 m		8,4 kg	14	m2	2 475,00 Kč	●