CLIP CALOR HT 400 - Hadice pro odsávání vzduchu při vysokých teplotách, -20/+400°C

Kód produktu: 12081



- Výrobce: SCHAUENBURG
- Pracovní teplota: -20°C až +400°C, krátkodobě +450°C
- Materiál produktu: Textilie
- Spirála: Ocelový drát
- Médium: horký vzduch +400°C
- Vlastnosti: Výborná ohebnost, stalčitelnost 6:1 a odolnost vysokým teplotám, malý poloměr ohybu, venkovní spirála chrání hadici před prodřením při tažení po zemi. Hadice není vhodná pro vysokofrekvenční vibrace.
- Vnější barva: Šedá
- Zkrácená poznámka: Balení hadice je 2-10 m dle přání zákazníka.



Odsávání vzduchu a kouře při vysokých teplotách, ochrana proti sálavému teplu (sklářský, hutní, chemický a automobilový průmysl). Na základě poptávky je možné dodat i v jiných délkách a rozměrech. Balení hadice je 2-10 m dle přání zákazníka. Spony: můstkové "levotočivé" např. šíře 12 mm W4 (kod: 30844).

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050/0C4-H0400-00516	50 mm	0,85 bar	35 kPa	30 mm	0,5 kg	10	m	928,00 Kč	
055/0C4-H0400-00516	55 mm	0,68 bar	32 kPa	33 mm	0,55 kg	10	m	996,00 Kč	
060/0C4-H0400-00516	60 mm	0,68 bar	29 kPa	36 mm	0,6 kg	10	m	1 065,00 Kč	
065/0C4-H0400-00516	65 mm	0,59 bar	25 kPa	39 mm	0,7 kg	10	m	1 135,00 Kč	
070/0C4-H0400-00516	70 mm	0,53 bar	21 kPa	42 mm	0,7 kg	10	m	1 205,00 Kč	
076/0C4-H0400-00516	76 mm	0,47 bar	18 kPa	45 mm	0,8 kg	10	m	1 285,00 Kč	
080/0C4-H0400-00516	80 mm	0,43 bar	15 kPa	48 mm	0,8 kg	10	m	1 341,00 Kč	
090/0C4-H0400-00516	90 mm	0,35 bar	12 kPa	55 mm	0,8 kg	10	m	1 480,00 Kč	
102/0C4-H0400-00516	102 mm	0,3 bar	11 kPa	60 mm	0,8 kg	10	m	1 553,00 Kč	
110/0C4-H0400-00516	112 mm	0,26 bar	9 kPa	66 mm	0,9 kg	10	m	1 693,00 Kč	
120/0C4-H0400-00516	120 mm	0,22 bar	7 kPa	72 mm	0,9 kg	10	m	1 693,00 Kč	
127/0C4-H0400-00516	127 mm	0,21 bar	6 kPa	75 mm	1 kg	10	m	1 736,00 Kč	

140/0C4-H0400-00516	140 mm	0,18 bar	5 kPa	84 mm	1 kg	10	m	1 817,00 Kč
152/0C4-H0400-00516	152 mm	0,16 bar	5 kPa	90 mm	1,1 kg	10	m	2 036,00 Kč
160/0C4-H0400-00516	160 mm	0,14 bar	4 kPa	96 mm	1,1 kg	10	m	2 134,00 Kč
175/0C4-H0400-00516	180 mm	0,13 bar	3 kPa	108 mm	1,3 kg	10	m	2 314,00 Kč
180/0C4-H0400-00516	180 mm	0,12 bar	3 kPa	108 mm	1,3 kg	10	m	2 374,00 Kč
203/0C4-H0400-00516	203 mm	0,1 bar	3 kPa	120 mm	1,5 kg	10	m	2 663,00 Kč
215/0C4-H0400-00516	215 mm	0,9 bar	3 kPa	151 mm	1,6 kg	10	m	2 808,00 Kč
225/0C4-H0400-00516	225 mm	0,08 bar	3 kPa	145 mm	1,8 kg	10	m	2 928,00 Kč
254/0C4-H0400-00516	254 mm	0,07 bar	2 kPa	175 mm	2 kg	10	m	3 278,00 Kč
275/0C4-H0400-00516	275 mm	0,06 bar	2 kPa	190 mm	1,8 kg	10	m	3 532,00 Kč
305/0C4-H0400-00516	305 mm	0,05 bar	1 kPa	210 mm	2,6 kg	10	m	3 917,00 Kč
315/0C4-H0400-00516	315 mm	0,05 bar	1 kPa	221 mm	2,7 kg	10	m	3 917,00 Kč
407/0C4-H0400-00516	407 mm	0,03 bar	1 kPa	280 mm	3,9 kg	10	m	5 145,00 Kč
508/0C4-H0400-00516	508 mm	0,03 bar	1 kPa	330 mm	5,1 kg	10	m	6 363,00 Kč
600/0C4-H0400-00516	600 mm	0,03 bar	1 kPa	400 mm	6,3 kg	10	m	7 472,00 Kč
700/0C4-H0400-00516	700 mm	0,03 bar	1 kPa	440 mm	7 kg	10	m	8 678,00 Kč
800/0C4-H0400-00516	800 mm	0,02 bar	1 kPa	500 mm	8 kg	10	m	9 882,00 Kč
900/0C4-H0400-00516	900 mm	0,02 bar	1 kPa	550 mm	9 kg	10	m	11 088,00 Kč