CLIP CALOR HT 650 - Hadice pro odsávání vzduchu při vysokých teplotách, -20/+650°C

Kód produktu: 12074





- Výrobce: SCHAUENBURG
- Pracovní teplota: -20°C až +650°C
- Materiál produktu: Textilie
- Spirála: Ocelový drát
- Médium: horký vzduch +650°C
- Vlastnosti: Výborná ohebnost, stlačitelnost 3:1 a odolnost vysokým teplotám, malý poloměr ohybu, venkovní spirála chrání hadici proti prodření při tažení po zemi. Je vhodná pro vysokofrekvenční vibrace a neobsahuje příměsi silikonu.
- Vnější barva: Šedá
- Zkrácená poznámka: Balení hadice je 2-10 m dle přání zákazníka.

Odsávání vzduchu a kouře při vysokých teplotách, ochrana proti sálavému teplu (zkušebny motorů, sklářský, hutní, chemický, letecký, zbrojní a automobilový průmysl). Výborná ohebnost, stlačitelnost 3:1 a odolnost vysokým teplotám, malý poloměr ohybu, venkovní spirála chrání hadici proti prodření při tažení po zemi. Je vhodná pro vysokofrekvenční vibrace a neobsahuje příměsi silikonu. Na základě poptávky je možné dodat i v jiných délkách a rozměrech. Balení hadice je 2-10 m dle přání zákazníka. Spony: můstkové "levotočivé" např. šíře 12 mm W4 (kod: 30844).

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
060/0C4-H0650-00516	60 mm	0,7 bar	32 kPa	36 mm	1,35 kg	10	m	2 666,00 Kč	
070/0C4-H0650-00516	70 mm	0,63 bar	27 kPa	39 mm	1,45 kg	10	m	2 630,00 Kč	
076/0C4-H0650-00516	76 mm	0,5 bar	26 kPa	45 mm	1,65 kg	10	m	2 760,00 Kč	
080/0C4-H0650-00516	80 mm	0,45 bar	23 kPa	48 mm	1,8 kg	10	m	2 818,00 Kč	
090/0C4-H0650-00516	90 mm	0,4 bar	20 kPa	54 mm	1,8 kg	10	m	2 874,00 Kč	
102/0C4-H0650-00516	102 mm	0,35 bar	17 kPa	60 mm	1,8 kg	10	m	3 038,00 Kč	
115/0C4-H0650-00516	113 mm	0,35 bar	14 kPa	66 mm	1,93 kg	10	m	3 196,00 Kč	
120/0C4-H0650-00516	120 mm	0,28 bar	12 kPa	72 mm	2 kg	10	m	3 364,00 Kč	
127/0C4-H0650-00516	127 mm	0,27 bar	11 kPa	75 mm	2,1 kg	10	m	3 514,00 Kč	
130/0C4-H0650-00516	130 mm	0,22 bar	10 kPa	78 mm	2,1 kg	10	m	3 544,00 Kč	
140/0C4-H0650-00516	140 mm	0,2 bar	9 kPa	84 mm	2,1 kg	10	m	3 847,00 Kč	

152/0C4-H0650-00516	152 mm	0,17 bar	8 kPa	90 mm	2,2 kg	10	m	3 993,00 Kč	
160/0C4-H0650-00516	160 mm	0,16 bar	7 kPa	96 mm	2,4 kg	10	m	4 228,00 Kč	
175/0C4-H0650-00516	175 mm	0,15 bar	6 kPa	105 mm	2,8 kg	10	m	4 622,00 Kč	
180/0C4-H0650-00516	180 mm	0,13 bar	5 kPa	108 mm	2,8 kg	10	m	5 016,00 Kč	
203/0C4-H0650-00516	203 mm	0,12 bar	4 kPa	120 mm	3 kg	10	m	5 549,00 Kč	
215/0C4-H0650-00516	215 mm	0,12 bar	4 kPa	151 mm	3,2 kg	10	m	5 824,00 Kč	
225/0C4-H0650-00516	225 mm	0,11 bar	4 kPa	158 mm	3,4 kg	10	m	6 133,00 Kč	
254/0C4-H0650-00516	254 mm	0,1 bar	3 kPa	175 mm	3,55 kg	10	m	6 695,00 Kč	
275/0C4-H0650-00516	275 mm	0,09 bar	3 kPa	193 mm	4,21 kg	10	m	7 457,00 Kč	
305/0C4-H0650-00516	305 mm	0,08 bar	2 kPa	210 mm	4,6 kg	10	m	8 236,00 Kč	
315/0C4-H0650-00516	315 mm	0,07 bar	2 kPa	221 mm	4,4 kg	10	m	8 799,00 Kč	
350/0C4-H0650-00516	350 mm	0,05 bar	2 kPa	245 mm	5 kg	10	m	10 948,00 Kč	
375/0C4-H0650-00516	375 mm	0,04 bar	2 kPa	263 mm	5,5 kg	10	m	11 639,00 Kč	
407/0C4-H0650-00516	407 mm	0,04 bar	1 kPa	280 mm	5,9 kg	10	m	12 303,00 Kč	
450/0C4-H0650-00516	450 mm	0,03 bar	1 kPa	360 mm	6,7 kg	10	m	13 041,00 Kč	
508/0C4-H0650-00516	508 mm	0,03 bar	1 kPa	400 mm	7,4 kg	10	m	14 176,00 Kč	
600/0C4-H0650-00516	600 mm	0,02 bar	1 kPa	470 mm	10,2 kg	10	m	16 472,00 Kč	
700/0C4-H0650-00516	700 mm	0,02 bar	1 kPa	550 mm	13,4 kg	10	m	19 198,00 Kč	
800/0C4-H0650-00516	800 mm	0,02 bar	1 kPa	630 mm	15,1 kg	10	m	22 589,00 Kč	
900/0C4-H0650-00516	900 mm	0,2 bar	1 kPa	710 mm	17,6 kg	10	m	30 969,00 Kč	