
CLIP HYPALON CL - Hadice pro odsávání horkých chemických výparů, -40/+175°C

Kód produktu: 12070



- Výrobce: SCHAUENBURG
- Pracovní teplota: -40°C až +175°C
- Materiál produktu: CSM - hypalon
- Materiál vnitřní: CSM
- Materiál vnější: CSM
- Spirála: Ocelový drát
- Médium: chemické výpary +175°C
- Vlastnosti: Výborná flexibilita, stlačitelnost 1:6, vhodná pro vysokofrekvenční vibrace, těžkohořlavý materiál, velmi dobrá chemická odolnost, výborná odolnost stárnutí a UV záření, venkovní spirála chrání hadic proti prodření.
- Použití produktu: Agresivní chemické výpary a farmacie
- Vnější barva: Černá
- Zkrácená poznámka: Hadice je levotočivá. Balení hadice je 2-10 m dle přání zákazníka.



Odsávání chemických výparů, horkého vzduchu, výfukových plynů. Chemický, hutní, papírenský, sklářský průmysl, galvanika, zkušebny motorů, autoopravny, stanice STK. Chemickou odolnost nutno konzultovat pro kontkrétní případy. Na základě poptávky je možné dodat i v jiných délkách a rozměrech. Balení hadice je 2-10 m dle přání zákazníka. Speciální verze: CLIP NEOPREN A - impreg. plášť Neoprén, CLIP VITON AH - impreg. plášť Viton, CLIP T-EL-CL - Dvouvrstvá speciální hadice pro velmi agresivní chemické výpary.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050/0C4-M0175-00116	50 mm	0,85 bar	40 kPa	30 mm	0,4 kg	10	m	573,00 Kč	
060/0C4-M0175-00116	60 mm	0,78 bar	28 kPa	36 mm	0,5 kg	10	m	675,00 Kč	
065/0C4-M0175-00116	65 mm	0,7 bar	20 kPa	40 mm	0,53 kg	10	m	718,00 Kč	
070/0C4-M0175-00116	70 mm	0,69 bar	23 kPa	40 mm	0,57 kg	10	m	782,00 Kč	
076/0C4-M0175-00116	76 mm	0,6 bar	17 kPa	45 mm	0,6 kg	10	m	810,00 Kč	
080/0C4-M0175-00116	80 mm	0,58 bar	16 kPa	48 mm	0,63 kg	10	m	895,00 Kč	
090/0C4-M0175-00116	90 mm	0,52 bar	12 kPa	55 mm	0,64 kg	10	m	982,00 Kč	
102/0C4-M0175-00116	102 mm	0,5 bar	10 kPa	60 mm	0,65 kg	10	m	1 022,00 Kč	
115/0C4-M0175-00116	115 mm	0,48 bar	8 kPa	66 mm	0,7 kg	10	m	1 056,00 Kč	

120/0C4-M0175-00116	120 mm	0,35 bar	6 kPa	72 mm	0,72 kg	10	m	1 081,00 Kč
127/0C4-M0175-00116	127 mm	0,32 bar	4 kPa	75 mm	0,8 kg	10	m	1 157,00 Kč
140/0C4-M0175-00116	140 mm	0,25 bar	4 kPa	80 mm	0,85 kg	10	m	1 200,00 Kč
152/0C4-M0175-00116	152 mm	0,22 bar	4 kPa	90 mm	0,9 kg	10	m	1 250,00 Kč
160/0C4-M0175-00116	160 mm	0,21 bar	3 kPa	96 mm	0,94 kg	10	m	1 307,00 Kč
175/0C4-M0175-00116	175 mm	0,19 bar	3 kPa	102 mm	1 kg	10	m	1 384,00 Kč
180/0C4-M0175-00116	180 mm	0,17 bar	2 kPa	108 mm	1,05 kg	10	m	1 456,00 Kč
203/0C4-M0175-00116	203 mm	0,15 bar	2 kPa	120 mm	1,21 kg	10	m	1 636,00 Kč
215/0C4-M0175-00116	215 mm	0,12 bar	2 kPa	125 mm	1,35 kg	10	m	1 299,00 Kč
254/0C4-M0175-00116	254 mm	0,1 bar	1 kPa	175 mm	1,7 kg	10	m	2 011,00 Kč
305/0C4-M0175-00116	305 mm	0,07 bar	1 kPa	210 mm	2,13 kg	10	m	2 404,00 Kč
350/0C4-M0175-00116	350 mm	0,06 bar	1 kPa	245 mm	2,5 kg	10	m	2 950,00 Kč
400/0C4-M0175-00116	400 mm	0,05 bar	1 kPa	280 mm	2,89 kg	6	m	2 720,00 Kč
407/0C4-M0175-00116	407 mm	0,05 bar	1 kPa	280 mm	2,9 kg	10	m	3 598,00 Kč
450/0C4-M0175-00116	450 mm	0,04 bar	1 kPa	350 mm	3,4 kg	6	m	3 925,00 Kč
508/0C4-M0175-00116	508 mm	0,04 bar	1 kPa	400 mm	3,9 kg	10	m	4 399,00 Kč
800/0C4-M0175-00116	800 mm	0,02 bar	1 kPa	700 mm	5,9 kg	10	m	6 405,00 Kč