

CLIP HYPALON T-EL-CL - Hadice pro agresivní chemické výpary, -40/+175°C, el. vodivá

Kód produktu: 12116



- Výrobce: **SCHAUENBURG**
- Pracovní teplota: -40°C až +175°C
- Materiál produktu: PTFE / CSM
- Materiál vnitřní: PTFE
- Materiál vnější: CSM - Hypalon
- Spirála: Ocelový drát
- Vodivost: Elektricky vodivá R< 10*6 Ohm/m
- Médium: Chem.výpary 175°C
- Použití produktu: Agresivní chemické výpary
- Vnější barva: Černá

Sací a tlaková, dvouvrstvá hadice pro nejagresivnější chemické výpary. Odsávání výparů při výrobě barvy, dále v papírenském, farmaceutickém a chemickém průmyslu. Hadice je odolná vůči vlivům počasí, ozonu a UV záření, má dobrou stlačitelnost. Na základě poptávky je možné dodat i v jiných délkách a rozměrech. Je těžkohořlavá s dobrou mechanická pevností, elektrický odpor je menší než R< 10*6 Ohm/m.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Síla pásku	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050/OC2-T0175-14116	50 mm	0,5 mm	0,9 bar	0,44 kPa	30 mm	0,5 kg	10	m	1 055,00 Kč	●
060/OC2-T0175-14116	60 mm	0,5 mm	0,78 bar	0,31 kPa	36 mm	0,6 kg	10	m	1 245,00 Kč	●
065/OC2-T0175-14116	65 mm	0,5 mm	0,68 bar	0,26 kPa	39 mm	0,7 kg	10	m	1 287,00 Kč	●
070/OC2-T0175-14116	70 mm	0,5 mm	0,67 bar	0,23 kPa	42 mm	0,7 kg	10	m	1 349,00 Kč	●
076/OC2-T0175-14116	76 mm	0,5 mm	0,62 bar	0,2 kPa	45 mm	0,8 kg	10	m	1 396,00 Kč	●
080/OC2-T0175-14116	80 mm	0,5 mm	0,61 bar	0,17 kPa	48 mm	0,8 kg	10	m	1 423,00 Kč	●
090/OC2-T0175-14116	90 mm	0,5 mm	0,55 bar	0,14 kPa	55 mm	0,95 kg	10	m	1 521,00 Kč	●
102/OC2-T0175-14116	102 mm	0,5 mm	0,51 bar	0,11 kPa	60 mm	1 kg	10	m	1 680,00 Kč	●
110/OC2-T0175-14116	110 mm	0,5 mm	0,48 bar	0,09 kPa	66 mm	0,9 kg	10	m	1 758,00 Kč	●
115/OC2-T0175-14116	115 mm	0,5 mm	0,48 bar	0,09 kPa	68 mm	1,1 kg	10	m	1 833,00 Kč	●
120/OC2-T0175-14116	120 mm	0,5 mm	0,36 bar	0,08 kPa	72 mm	1,1 kg	10	m	1 907,00 Kč	●
127/OC2-T0175-14116	127 mm	0,5 mm	0,33 bar	0,07 kPa	75 mm	1,2 kg	10	m	2 036,00 Kč	●

130/OC2-T0175-14116	130 mm	0,5 mm	0,33 bar	0,07 kPa	77 mm	1,2 kg	10	m	2 083,00 Kč	●
140/OC2-T0175-14116	140 mm	0,5 mm	0,25 bar	0,06 kPa	84 mm	1,3 kg	10	m	2 238,00 Kč	●
152/OC2-T0175-14116	152 mm	0,5 mm	0,22 bar	0,05 kPa	90 mm	1,3 kg	10	m	2 418,00 Kč	●
160/OC2-T0175-14116	160 mm	0,5 mm	0,21 bar	0,04 kPa	96 mm	1,3 kg	10	m	2 557,00 Kč	●
175/OC2-T0175-14116	175 mm	0,5 mm	0,17 bar	0,04 kPa	106 mm	1,38 kg	10	m	2 797,00 Kč	●
180/OC2-T0175-14116	180 mm	0,5 mm	0,17 bar	0,04 kPa	108 mm	1,4 kg	10	m	2 860,00 Kč	●
203/OC2-T0175-14116	203 mm	0,5 mm	0,15 bar	0,03 kPa	120 mm	1,6 kg	10	m	3 233,00 Kč	●
254/OC2-T0175-14116	254 mm	0,5 mm	0,1 bar	0,02 kPa	175 mm	2,1 kg	10	m	4 029,00 Kč	●
305/OC2-T0175-14116	305 mm	0,5 mm	0,05 bar	1 kPa	210 mm	2,4 kg	10	m	4 835,00 Kč	●
407/OC2-T0175-14116	407 mm	0,5 mm	0,04 bar	1 kPa	330 mm	3 kg	10	m	6 479,00 Kč	●
508/OC2-T0175-14116	508 mm	0,5 mm	0,03 bar	1 kPa	360 mm	3,5 kg	10	m	8 066,00 Kč	●