

CLIP KEVLAR CL - Hadice pro odsávání vzduchu při vysokých teplotách, -60/+300°C

Kód produktu: 12058



- Výrobce: **SCHAUENBURG**
- Pracovní teplota: -60°C až +300°C
- Materiál produktu: Kevlar
- Spirála: Ocelový drát
- Médium: horký vzduch 300°C
- Vlastnosti: Výborná ohebnost, stlačitelnost a teplotní stabilita, těžkohořlavý materiál, odolnost mechanickému namáhání a protržení, vnější spirála chrání hadici proti prodření.
- Použití produktu: Odsávání a foukání horkého vzduchu, výparů a kouře v průmyslových aplikacích všeobecně.
- Vnější barva: Zelená
- Materiál těsnění: -

Odsávání a foukání horkého vzduchu, výparů a kouře o vysokých teplotách v průmyslových aplikacích všeobecně. Na základě poptávky je možné dodat i v jiných délkách a rozměrech.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050/OC4-L0300-00516	50 mm	0,9 bar	32 kPa	30 mm	0,5 kg	2-10	m	1 048,70 Kč	●
060/OC4-L0300-00516	60 mm	0,78 bar	22 kPa	36 mm	0,6 kg	2-10	m	1 280,00 Kč	●
065/OC4-L0300-00516	65 mm	0,72 bar	20 kPa	38 mm	0,65 kg	2-10	m	1 365,00 Kč	●
070/OC4-L0300-00516	70 mm	0,7 bar	19 kPa	40 mm	0,7 kg	2-10	m	1 507,00 Kč	●
076/OC4-L0300-00516	76 mm	0,62 bar	14 kPa	45 mm	0,75 kg	10	m	1 610,00 Kč	●
080/OC4-L0300-00516	80 mm	0,61 bar	13 kPa	48 mm	0,8 kg	10	m	1 760,00 Kč	●
102/OC4-L0300-00516	102 mm	0,51 bar	8 kPa	60 mm	0,9 kg	10	m	1 890,00 Kč	●
115/OC4-L0300-00516	115 mm	0,45 bar	7 kPa	68 mm	0,93 kg	10	m	1 990,00 Kč	●
120/OC4-L0300-00516	120 mm	0,36 bar	6 kPa	72 mm	1 kg	10	m	2 010,00 Kč	●
127/OC4-L0300-00516	127 mm	0,33 bar	5 kPa	75 mm	1,02 kg	10	m	2 153,00 Kč	●
140/OC4-L0300-00516	140 mm	0,3 bar	5 kPa	80 mm	1,14 kg	10	m	2 179,00 Kč	●
152/OC4-L0300-00516	152 mm	0,22 bar	4 kPa	90 mm	1,25 kg	10	m	2 349,00 Kč	●

160/0C4-L0300-00516	160 mm	0,21 bar	3 kPa	96 mm	1,28 kg	10	m	2 460,00 Kč	●
180/0C4-L0300-00516	180 mm	0,17 bar	2 kPa	180 mm	1,48 kg	10	m	2 738,00 Kč	●
203/0C4-L0300-00516	203 mm	0,15 bar	2 kPa	180 mm	1,65 kg	10	m	3 122,00 Kč	●
254/0C4-L0300-00516	254 mm	0,1 bar	1 kPa	175 mm	2 kg	10	m	3 843,00 Kč	●
305/0C4-L0300-00516	305 mm	0,07 bar	1 kPa	210 mm	2,25 kg	10	m	4 590,00 Kč	●
350/0C4-L0300-00516	350 mm	0,06 bar	1 kPa	245 mm	2,7 kg	10	m	5 446,00 Kč	●
407/0C4-L0300-00516	407 mm	0,04 bar	1 kPa	280 mm	3,15 kg	10	m	6 628,00 Kč	●
508/0C4-L0300-00516	508 mm	0,04 bar	1 kPa	400 mm	4,2 kg	10	m	8 218,00 Kč	●