CLIP NEOPREN CL - Hadice pro odsávání horkých chemických výparů, -55/+150°C

Kód produktu: 12088





- Výrobce: SCHAUENBURG
- Pracovní teplota: -55°C až +150°C
- Materiál produktu: NEOPREN
- Spirála: Ocelový drát
- Médium: chemické výpary +150°C
- Vlastnosti: Výborná ohebnost a stlačitelnost, excelentní chemická odolnost, zdravotní nezávadnost, antiadhezivní povrch, težkohořlavý materiál, ochranná vnější spirála.
- Použití produktu: Agresivní chemické výpary a farmacie
- Vnější barva: Černá
- Zkrácená poznámka: Balení hadice je 2-10 m dle přání zákazníka.

Odsávání chemicky agresivních výparů ve všech průmyslových odvětvích. Hadice je určena pro chemické výpary za nízkých a vysokých teplot. Hadice má pouze jednovrstvý plášť a je určena pro jednoduché odsávání. Chemickou odolnost nutno konzultovat pro konkrétní případy. Na základě poptávky je možné dodat i v jiných délkách a rozměrech. Balení hadice je 2-10 m dle přání zákazníka. Spony: můstkové "levotočivé" např. šíře 12 mm W4 (kod: 30844).

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050/0C4-J0150-00116	50 mm	0,85 bar	40 kPa	30 mm	0,4 kg	10	m	508,00 Kč	
060/0C4-J0150-00116	60 mm	0,78 bar	28 kPa	36 mm	0,48 kg	10	m	585,00 Kč	
065/0C4-J0150-00116	65 mm	0,7 bar	25 kPa	39 mm	0,5 kg	10	m	623,00 Kč	
070/0C4-J0150-00116	70 mm	0,62 bar	20 kPa	42 mm	0,58 kg	10	m	661,00 Kč	
075/0C4-J0150-00116	75 mm	0,6 bar	17 kPa	45 mm	0,6 kg	10	m	699,00 Kč	
080/0C4-J0150-00116	80 mm	0,58 bar	16 kPa	48 mm	0,62 kg	10	m	737,00 Kč	
100/0C4-J0150-00116	100 mm	0,5 bar	10 kPa	60 mm	0,65 kg	10	m	841,00 Kč	
110/0C4-J0150-00116	110 mm	0,48 bar	8 kPa	66 mm	0,7 kg	10	m	868,00 Kč	
120/0C4-J0150-00116	120 mm	0,35 bar	6 kPa	72 mm	0,72 kg	10	m	896,00 Kč	
125/0C4-J0150-00116	125 mm	0,32 bar	6 kPa	75 mm	0,8 kg	10	m	950,00 Kč	
140/0C4-J0150-00116	140 mm	0,25 bar	5 kPa	84 mm	0,85 kg	10	m	994,00 Kč	
150/0C4-J0150-00116	150 mm	0,22 bar	4 kPa	90 mm	0,9 kg	10	m	1 022,00 Kč	

160/0C4-J0150-00116	160 mm	0,21 bar	4 kPa	96 mm	0,94 kg	10	m	1 083,00 Kč	
180/0C4-J0150-00116	180 mm	0,17 bar	3 kPa	108 mm	1,05 kg	10	m	1 206,00 Kč	
200/0C4-J0150-00116	200 mm	0,15 bar	2 kPa	120 mm	1,21 kg	10	m	1 333,00 Kč	
250/0C4-J0150-00116	250 mm	0,1 bar	1 kPa	175 mm	1,7 kg	10	m	1 640,00 Kč	
300/0C4-J0150-00116	300 mm	0,07 bar	1 kPa	210 mm	2,13 kg	10	m	1 868,00 Kč	
350/0C4-J0150-00116	350 mm	0,06 bar	1 kPa	245 mm	2,5 kg	10	m	2 332,00 Kč	