

CLIP SILIKON M - Hadice pro odsávání vzduchu při vysokých teplotách, -50/+250°C

Kód produktu: 12060



- Výrobce: **SCHAUENBURG**
- Pracovní teplota: -50°C až +250 (+300°C)
- Materiál produktu: VMQ - Silikon
- Spirála: Ocelový drát
- Médium: horký vzduch +250°C
- Vlastnosti: Výborná flexibilita, stlačitelnost 1:6, vhodná pro vysokofrekvenční vibrace, těžkohořlavý materiál, velmi dobrá chemická odolnost, výborná odolnost stárnutí a UV záření, venkovní spirála chrání hadic proti prodření.
- Vnější barva: Stříbrná
- Zkrácená poznámka: Balení hadice je 2-10 m dle přání zákazníka.

Odsávání při vysokých teplotách ve sklářském, hutním, chemickém a papírenském průmyslu, výroba plastů, odsávání výfukových plynů, kompenzátor kmitů, ochrana proti sálavému teplu. Na základě poptávky je možné dodat i v jiných délkách a rozměrech. Balení hadice je 2-10 m dle přání zákazníka.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
060/0C4-Q0300-00916	60 mm	0,68 bar	22 kPa	36 mm	0,5 kg	10	m	615,00 Kč	●
065/0C4-Q0300-00916	65 mm	0,5 bar	20 kPa	38 mm	0,65 kg	10	m	621,00 Kč	●
070/0C4-Q0300-00916	70 mm	0,7 bar	19 kPa	40 mm	0,55 kg	10	m	691,00 Kč	●
076/0C4-Q0300-00916	76 mm	0,45 bar	14 kPa	45 mm	0,6 kg	10	m	775,00 Kč	●
080/0C4-Q0300-00916	80 mm	0,43 bar	13 kPa	48 mm	0,62 kg	10	m	853,00 Kč	●
090/0C4-Q0300-00916	90 mm	0,4 bar	10 kPa	53 mm	0,64 kg	10	m	902,00 Kč	●
102/0C4-Q0300-00916	102 mm	0,3 bar	8 kPa	60 mm	0,65 kg	10	m	925,00 Kč	●
110/0C4-Q0300-00916	110 mm	0,258 bar	7 kPa	66 mm	0,7 kg	10	m	969,00 Kč	●
112/0C4-Q0300-00916	112 mm	0,25 bar	7 kPa	66 mm	0,706 kg	10	m	1 010,00 Kč	●
115/0C4-Q0300-00916	115 mm	0,25 bar	7 kPa	68 mm	0,7 kg	10	m	1 055,00 Kč	●
120/0C4-Q0300-00916	120 mm	0,22 bar	6 kPa	72 mm	0,72 kg	10	m	1 110,00 Kč	●
125/0C4-Q0300-00916	125 mm	0,21 bar	5 kPa	75 mm	0,742 kg	10	m	1 150,00 Kč	●

127/0C4-Q0300-00916	127 mm	0,21 bar	5 kPa	75 mm	0,75 kg	10	m	1 209,00 Kč	●
130/0C4-Q0300-00916	130 mm	0,20 bar	5 kPa	78 mm	0,79 kg	10	m	1 211,00 Kč	●
140/0C4-Q0300-00916	140 mm	0,18 bar	5 kPa	84 mm	0,85 kg	10	m	1 349,00 Kč	●
150/0C4-Q0300-00916	150 mm	0,155 bar	4 kPa	90 mm	0,89 kg	10	m	1 387,00 Kč	●
152/0C4-Q0300-00916	152 mm	0,157 bar	4 kPa	90 mm	0,9 kg	10	m	1 441,00 Kč	●
160/0C4-Q0300-00916	160 mm	0,14 bar	3,1 kPa	96 mm	0,94 kg	10	m	1 493,00 Kč	●
175/0C4-Q0300-00916	175 mm	0,123 bar	2,5 kPa	105 mm	0,98 kg	10	m	1 531,00 Kč	●
180/0C4-Q0300-00916	180 mm	0,117 bar	2 kPa	108 mm	1 kg	10	m	1 672,00 Kč	●
200/0C4-Q0300-00916	200 mm	0,10 bar	2 kPa	120 mm	1,248 kg	10	m	1 725,00 Kč	●
203/0C4-Q0300-00916	203 mm	0,10 bar	2 kPa	120 mm	1,25 kg	10	m	1 802,00 Kč	●
215/0C4-Q0300-00916	215 mm	0,09 bar	1,8 kPa	129 mm	1,3 kg	10	m	1 851,00 Kč	●
220/0C4-Q0300-00916	220 mm	0,07 bar	1,7 kPa	132 mm	1,39 kg	10	m	1 946,00 Kč	●
250/0C4-Q0300-00916	250 mm	0,07 bar	1,3 kPa	175 mm	1,6 kg	10	m	2 040,00 Kč	●
254/0C4-Q0300-00916	254 mm	0,07 bar	1,28 kPa	179 mm	1,7 kg	10	m	2 166,00 Kč	●
305/0C4-Q0300-00916	305 mm	0,05 bar	0,8 kPa	210 mm	2,13 kg	10	m	2 922,00 Kč	●
350/0C4-Q0300-00916	350 mm	0,04 bar	0,8 kPa	245 mm	2,5 kg	10	m	4 010,00 Kč	●
407/0C4-Q0300-00916	407 mm	0,03 bar	0,5 kPa	280 mm	3,1 kg	10	m	4 618,00 Kč	●
508/0C4-Q0300-00916	508 mm	0,02 bar	0,3 kPa	400 mm	4,15 kg	10	m	5 317,00 Kč	●