

CLIP TEFLON CL - Hadice pro odsávání agresivních chemických výparů, -150/+250°C

Kód produktu: 12071



- Výrobce: **SCHAUENBURG**
- Pracovní teplota: -150°C až +250°C
- Materiál produktu: PTFE
- Materiál vnitřní: PTFE
- Materiál vnější: PTFE
- Spirála: Ocelový drát
- Médium: chemické výpary +250°C
- Vlastnosti: Výborná ohebnost a stlačitelnost, excelentní chemická odolnost, zdravotní nezávadnost, antiadhezivní povrch, těžkohořlavý materiál, ochranná vnější spirála.
- Použití produktu: Agresivní chemické výpary a farmacie
- Vnější barva: Hnědá
- Zkrácená poznámka: Balení hadice je 2-10 m dle přání zákazníka.

Odsávání chemicky agresivních výparů ve všech průmyslových odvětvích. Hadice má pouze jednovrstvý plášť a je určena pro jednoduché, zejména tepelné odsávání. Chemickou odolnost nutno konzultovat pro konkrétní případy. Na základě poptávky je možné dodat i v jiných délkách a rozměrech. Balení hadice je 2-10 m dle přání zákazníka. Speciální verze: CLIP TEFLON H EL - vnější plášť Hypalon, CLIP TEFLON S EL - vnější plášť Silikon.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050/OC4-T0250-00816	50 mm	0,83 bar	32 kPa	30 mm	0,4 kg	10	m	845,00 Kč	●
060/OC4-T0250-00816	60 mm	0,68 bar	22 kPa	36 mm	0,5 kg	10	m	974,00 Kč	●
065/OC4-T0250-00816	65 mm	0,55 bar	18 kPa	39 mm	0,55 kg	10	m	1 036,00 Kč	●
070/OC4-T0250-00816	70 mm	0,55 bar	18 kPa	40 mm	0,55 kg	10	m	1 099,00 Kč	●
076/OC4-T0250-00816	76 mm	0,85 bar	32 kPa	30 mm	0,6 kg	10	m	1 174,00 Kč	●
080/OC4-T0250-00816	80 mm	0,43 bar	12 kPa	48 mm	0,63 kg	10	m	1 225,00 Kč	●
090/OC4-T0250-00816	90 mm	0,36 bar	10 kPa	54 mm	0,65 kg	10	m	1 352,00 Kč	●
102/OC4-T0250-00816	102 mm	0,3 bar	8 kPa	60 mm	0,65 kg	10	m	1 430,00 Kč	●
110/OC4-T0250-00816	110 mm	0,3 bar	7 kPa	66 mm	0,7 kg	10	m	1 484,00 Kč	●
115/OC4-T0250-00816	115 mm	0,3 bar	7 kPa	67 mm	0,7 kg	10	m	1 510,00 Kč	●
120/OC4-T0250-00816	120 mm	0,22 bar	6 kPa	72 mm	0,72 kg	10	m	1 551,00 Kč	●

127/0C4-T0250-00816	127 mm	0,21 bar	5 kPa	75 mm	0,8 kg	10	m	1 596,00 Kč	●
140/0C4-T0250-00816	140 mm	0,2 bar	4 kPa	80 mm	0,85 kg	10	m	1 682,00 Kč	●
152/0C4-T0250-00816	152 mm	0,16 bar	4 kPa	90 mm	0,9 kg	10	m	1 759,00 Kč	●
160/0C4-T0250-00816	160 mm	0,14 bar	4 kPa	96 mm	0,94 kg	10	m	1 802,00 Kč	●
175/0C4-T0250-00816	175 mm	0,12 bar	2 kPa	175 mm	1,05 kg	10	m	2 107,00 Kč	●
180/0C4-T0250-00816	180 mm	0,12 bar	2 kPa	180 mm	1,05 kg	10	m	2 203,00 Kč	●
203/0C4-T0250-00816	203 mm	0,1 bar	2 kPa	120 mm	1,21 kg	10	m	2 415,00 Kč	●
225/0C4-T0250-00816	225 mm	0,07 bar	1 kPa	155 mm	1,55 kg	10	m	2 750,00 Kč	●
254/0C4-T0250-00816	254 mm	0,07 bar	1 kPa	175 mm	1,7 kg	10	m	3 028,00 Kč	●
305/0C4-T0250-00816	305 mm	0,05 bar	1 kPa	210 mm	2,13 kg	10	m	3 756,00 Kč	●
315/0C4-T0250-00816	315 mm	0,05 bar	1 kPa	218 mm	2,19 kg	10	m	3 960,00 Kč	●
350/0C4-T0250-00816	350 mm	0,04 bar	1 kPa	245 mm	2,3 kg	10	m	4 266,00 Kč	●
407/0C4-T0250-00816	407 mm	0,03 bar	1 kPa	280 mm	2,9 kg	10	m	4 717,00 Kč	●
508/0C4-T0250-00816	508 mm	0,02 bar	1 kPa	400 mm	3,9 kg	10	m	5 469,00 Kč	●