

CLIP VINYL B - Hadice pro odsávání vzduchu, prachu a kouře, -30°C až +100°C

Kód produktu: 12013



- Výrobce: **SCHAUENBURG**
- Pracovní teplota: -30°C až +100°C
- Materiál produktu: PVC
- Spirála: Ocelový drát
- Médium: vzduch a prach
- Vlastnosti: Výborná ohebnost a stlačitelnost, vnější spirála chrání hadici před prodřením.
- Použití produktu: Vzduch a prach
- Vnější barva: Šedivá

Běžné odsávání a ventilace v průmyslu a vzduchotechnice všeobecně. Vhodné pro aplikace s vyššími nároky na flexibilitu, než kterou poskytují hadice typu FLEXADUR. Speciální verze: CLIP VINYL AS B - antistatická; CLIP VINYL EL A - elektricky vodivá; CLIP VINYL SE K - těžkohořlavá.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Provozní tlak	Podtlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
050/0C4-C0080-00603	50 mm	0,85 bar	32 kPa	30 mm	0,4 kg	15	m	486,50 Kč	●
060/0C4-C0080-00603	60 mm	0,68 bar	18 kPa	36 mm	0,5 kg	6	m	537,30 Kč	●
065/0C4-C0080-00603	65 mm	0,6 bar	18 kPa	40 mm	0,53 kg	6	m	568,70 Kč	●
070/0C4-C0080-00603	70 mm	0,5 bar	16 kPa	42 mm	0,57 kg	15	m	597,80 Kč	●
076/0C4-C0080-00603	76 mm	0,47 bar	14 kPa	45 mm	0,6 kg	15	m	653,00 Kč	●
080/0C4-C0080-00603	80 mm	0,43 bar	12 kPa	48 mm	0,63 kg	15	m	687,60 Kč	●
083/0C4-C0080-00603	83 mm	0,4 bar	11 kPa	50 mm	0,64 kg	15	m	702,70 Kč	●
102/0C4-C0080-00603	102 mm	0,3 bar	8 kPa	60 mm	0,65 kg	15	m	721,10 Kč	●
112/0C4-C0080-00603	112 mm	0,25 bar	7 kPa	66 mm	0,7 kg	15	m	737,30 Kč	●
120/0C4-C0080-00603	120 mm	0,22 bar	6 kPa	72 mm	0,72 kg	15	m	753,50 Kč	●
127/0C4-C0080-00603	127 mm	0,21 bar	5 kPa	75 mm	0,8 kg	15	m	775,10 Kč	●
140/0C4-C0080-00603	140 mm	0,17 bar	4 kPa	83 mm	0,85 kg	15	m	848,60 Kč	●

152/0C4-C0080-00603	152 mm	0,16 bar	4 kPa	90 mm	0,9 kg	15	m	867,00 Kč	
160/0C4-C0080-00603	160 mm	0,14 bar	3 kPa	96 mm	0,94 kg	15	m	883,20 Kč	
180/0C4-C0080-00603	180 mm	0,12 bar	2 kPa	108 mm	1,05 kg	15	m	978,40 Kč	
203/0C4-C0080-00603	203 mm	0,1 bar	1 kPa	120 mm	1,21 kg	15	m	1 101,60 Kč	
225/0C4-C0080-00603	225 mm	0,09 bar	1 kPa	133 mm	1,46 kg	15	m	1 268,10 Kč	
254/0C4-C0080-00603	254 mm	0,07 bar	1 kPa	175 mm	1,7 kg	15	m	1 356,70 Kč	
305/0C4-C0080-00603	305 mm	0,05 bar	1 kPa	210 mm	2,13 kg	15	m	1 658,30 Kč	
315/0C4-C0080-00603	315 mm	0,04 bar	1 kPa	225 mm	2,15 kg	10	m	2 045,30 Kč	
325/0C4-C0080-00603	325 mm	0,04 bar	1 kPa	230 mm	2,2 kg	10	m	2 143,70 Kč	
350/0C4-C0080-00603	350 mm	0,04 bar	1 kPa	245 mm	2,3 kg	15	m	1 916,70 Kč	
407/0C4-C0080-00603	407 mm	0,03 bar	1 kPa	290 mm	2,9 kg	15	m	2 168,50 Kč	
508/0C4-C0080-00603	508 mm	0,02 bar	1 kPa	400 mm	3,9 kg	15	m	2 756,60 Kč	