


NEOPREN WENDIGO 30% CR - Pryž bez vložky odolná stárnutí a chemikáliím, šíře 1400 mm, 5 MPa (-30° / +90°C)

Kód produktu: 20245



- Výrobce: **ZENITH RUBBER**
- Pracovní teplota: -30°C až +90°C
- Materiál produktu: CR / SBR 30% CR
- Materiál vnitřní: CR
- Tvrdost: 70° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505
- Pevnost: 50 kg/cm2 (5 MPa) dle DIN 53504
- Tažnost: 250% dle DIN 53504
- Norma výrobku: Kompatibilní s RoHs, REACH, PAHS
- Měrná hmotnost: 1,45 g/cm3 dle DIN 53508
- Použití produktu: Pryže s vysokou odolností proti stárnutí a chemickou odolností
- Vlastnosti: Stlačitelnost dle DIN 53517 <=45% (70°C/22 Hod.)
- Vnější barva: černá
- Zkrácená poznámka: Role obsahují separační fólii pro oddělení vrstev. Povrch pryže je vhodný pro nanášení samolepící vrstvy.



Pryž bez vložky s obsahem 30% Neoprenu, hladká z obou stran. Široce používaný průmyslový kaučuk s chloropreny s dobrými mechanickými vlastnostmi. Dobrá teplotní odolnost, odolnost vůči stárnutí, oleji, ozónu a povětrnostním vlivům. Odolnost vůči olejům, chladicím kapalinám, lihům, neoxidujícím kyselinám. Není vhodná pro rozpouštědla. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Počet vložek	Šířka	Délka	Balení [m2]	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
001/140-J0070-102	1 mm	--	1400 mm	20 m	28	28	2,03 kg	m2	312,00 Kč	●
1,5/140-J0070-102	1,5 mm	--	1400 mm	15 m	21	21	3,05 kg	m2	408,00 Kč	●
002/140-J0070-102	2 mm	--	1400 mm	10 m	14	14	4,1 kg	m2	509,00 Kč	●
003/140-J0070-102	3 mm	--	1400 mm	10 m	14	14	6,09 kg	m2	739,00 Kč	●
003/140-J1T70-102	3 mm	1	1400 mm	10 m	14	14	6,09 kg	m2	868,00 Kč	●
004/140-J0070-102	4 mm	--	1400 mm	10 m	14	14	8,12 kg	m2	978,00 Kč	●
005/140-J0070-102	5 mm	--	1400 mm	10 m	14	14	10,2 kg	m2	1 204,00 Kč	●
006/140-J0070-102	6 mm	--	1400 mm	10 m	14	14	12,18 kg	m2	1 472,00 Kč	●
008/140-J0070-102	8 mm	--	1400 mm	5 m	7	7	16,24 kg	m2	1 929,00 Kč	●
010/140-J0070-102	10 mm	--	1400 mm	5 m	7	7	20,3 kg	m2	2 417,00 Kč	●