DKOS CON- FEM. Interl. O-24° - Lisovací Interlock DKOS, metrický závit, těžká řada

Kód produktu: 57174

TIP

- Výrobce: VITILLO
- Pracovní teplota: -35°C až +100°C
- Norma výrobku: ISO 12151, SAE J516
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Použití produktu: Hydraulická koncovka pro vysoké tlaky
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Lisovací armatura - Interlock pro hydraulické hadice DKOS 24° O-kroužek, metrický závit, těžká řada.





Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Trubka	Šestihran	Provozní tlak	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
KFE1230S20	20 mm	M30x2	20 mm	36	420 bar	3/4"	ks	364,00 Kč	
KFE1236S25	20 mm	M36x2	25 mm	46	420 bar	3/4"	ks	389,40 Kč	
KFE1636S25	25 mm	M36x2	25 mm	46	420 bar	1"	ks	486,70 Kč	
KFE1642S30	25 mm	M42x2	30 mm	50	420 bar	1"	ks	517,90 Kč	
KFE1652S38-10	25 mm	M52x2	38 mm	60	420 bar	1"	ks	2 375,00 Kč	
KFE2042S30	32 mm	M42x2	30 mm	50	420 bar	1.1/4"	ks	685,70 Kč	
KFE2052S38	32 mm	M52x2	38 mm	60	420 bar	1.1/4"	ks	686,40 Kč	
KFE2452S38	40 mm	M52x2	38 mm	60	420 bar	1.1/2"	ks	696,80 Kč	