

DKR-F FLAT FEMALE BSPP - Lisovací nátrubek DKR na tupo (plochu)

Kód produktu: 58081



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -35°C až +100°C
- Materiál těsnění: -
- Médium: Oleje, kapaliny, plyny
- Norma výrobku: ISO 12151
- Použití produktu: Koncovka pro výrobu hydraulické hadice
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

DKR-F FLAT FEMALE BSPP, lisovací nátrubek DKR na tupo (plochu). Pro výběr koncovky k patřičnému průměru hadice slouží údaj "Určeno na hadici [Inch]".



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Šestihran	Provozní tlak	Série	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
FDGSP0404	6 mm	G 1/4"-19	19	450 bar	(S)	1/4"	ks	68,40 Kč	●
FDGSP0406	6 mm	G 3/8"-19	22	450 bar	(S)	1/4"	ks	141,00 Kč	●
FDGSP0506	8 mm	G 3/8"-19	22	350 bar	(S)	5/16"	ks	142,00 Kč	●
FDGSP0606	10 mm	G 3/8"-19	22	450 bar	(S)	3/8"	ks	61,00 Kč	●
FDGSP0608	10 mm	G 1/2"-14	27	450 bar	(S)	3/8"	ks	82,10 Kč	●
FDGSP0808	12 mm	G 1/2"-14	27	415 bar	(S)	1/2"	ks	108,50 Kč	●
FDGSP0810	12 mm	G 5/8"-14	28	415 bar	(S)	1/2"	ks	196,00 Kč	●
FDGSP0812	12 mm	G 3/4"-14	32	415 bar	(S)	1/2"	ks	196,00 Kč	●
FDGSP1010	16 mm	G 5/8"-14	28	350 bar	(S)	5/8"	ks	206,40 Kč	●
FDGSP1012	16 mm	G 3/4"-14	32	350 bar	(S)	5/8"	ks	142,80 Kč	●
FDGSP1212	20 mm	G 3/4"-14	32	350 bar	(S)	3/4"	ks	158,40 Kč	●
FDGSP1216	20 mm	G 1"-11	38	350 bar	(S)	3/4"	ks	239,40 Kč	●
FDGSP1616	25 mm	G 1"-11	38	280 bar	(S)	1"	ks	177,00 Kč	●

FDGSP2020	32 mm	G 1.1/4-11	50	210 bar	(S)	1.1/4"	ks	306,00 Kč	
-----------	-------	------------	----	---------	-----	--------	----	-----------	---