

DRAP AG - Rychlospojka vnější závit, 10 bar

Kód produktu: 30150

TIP



- Pracovní teplota: -40°C až +95°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: DIN 3489, REACH, RoHS
- Médium: vzduch/kapaliny
- Vlastnosti: Spojky jsou kompatibilní pro všeobecně rozšířené provedení s roztečí 42 mm.
- Použití produktu: Bajonetová rychlospojka pro vzduch

Robustní bajonetové zubové spojky vyrobené z temperované litiny pozinkované a žlutě pasivované (bez chromu VI), s bezpečnostními zářezy, jsou určeny pro rychlé a jednoduché spojování hadic. Spojka vhodná především pro stavebnictví pro dopravu tlakového vzduchu od kompresoru. Dle provedení i další technická média. Univerzální spojka, celosvětově používaný systém pro dodávku stlačeného vzduchu ve stavebnictví a průmyslu. S těsněním odolným vůči olejům GOER, na přání možno dodat s těsněním odolným vůči páře GDOR (do 200°C). V nabídce máme i nerezový DRAP AG.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Série	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
KAG14	6 mm	G 1/4"	10 bar	22	0,157 kg	1-10	LMC	ks	79,00 Kč	●
KAG38	9 mm	G 3/8"	10 bar	27	0,17 kg	1-10	LMC	ks	88,00 Kč	●
KAG12	13 mm	G 1/2"	10 bar	27	0,162 kg	1-10	LMC	ks	80,00 Kč	●
KAG12-28	13 mm	G 1/2"	10 bar	27	0,162 kg	1-10	LÜD.	ks	148,50 Kč	●
KAG34	17 mm	G 3/4"	10 bar	32	0,175 kg	1-10	LMC	ks	109,00 Kč	●
KAG34-28	17 mm	G 3/4"	10 bar	32	0,175 kg	1-10	LÜD.	ks	138,60 Kč	●
KAG10	20 mm	G 1"	10 bar	40	0,174 kg	1-10	LMC	ks	114,00 Kč	●
KAG10-28	20 mm	G 1"	10 bar	40	0,183 kg	1-10	LÜD.	ks	158,40 Kč	●
KAG54	20 mm	G 1.1/4"	10 bar	46	0,23 kg	1-10	LMC	ks	233,00 Kč	●
KAG54-28	20 mm	G 1.1/4"	10 bar	46	0,23 kg	1-10	LÜD.	ks	331,00 Kč	●