# DRAP EK ZÁSLEPKA - Nerezová DRAP záslepka DIN 3489

**Kód produktu: 30882**






- Výrobce: LÜDECKE
- Pracovní teplota: -30°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4401
- Materiál těsnění: Viton
- Norma výrobku: ISO 228 / DIN 3489, REACH, RoHS
- Vlastnosti: Spojky jsou kompatibilní pro všeobecně rozšířené provedení s roztečí 42 mm.
- Použití produktu: Pro agresivní kapaliny, chemikálie, potraviny

Vysoce kvalitní zubové spojky z nerezové oceli 1.4401 (odolné proti rzi a kyselinám) s bezpečnostními zářezy. Pro agresivní kapaliny (v závislosti na směsi / koncentraci) v konstrukci nádrže a nádoby, chemické nebo petrochemický průmysl atd. Pro aplikace v potravinářství a pitné vodě použijte gumový kroužek typu GPOR těsnění z EPDM (podle potravinářského průmyslu). S těsnicím kroužkem z FKM (kyselinovzdorný). Otočné sedlo těsnění umožnuje zajistit 100% těsnost. Drážkovaná kontura trnu zajišťuje perfektní usazení a utěsnění v hadici. Materiály: Pásek, konektor: Nerezová ocel 1.4401, Závitová závlačka: mosaz MS 58 chromovaná, Řetěz: nerezová ocel 1.4301,Těsnění: FKM

## Varianty zboží

| Objednací kód | Určeno na hadici [mm] | Provozní tlak | Celková délka | Kóta B | Šířka | Hmotnost | Balení [MJ] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKO-V-SS | bez řetízku | 16 bar | 63 mm | 39 | 42 mm | 0,125 kg | 1 | ks | 777,00 Kč | |
| EKM-V-SS | s řetízkem | 16 bar | 63 mm | 39 | 42 mm | 0,125 kg | 1 | ks | 837,00 Kč | |