

DRAP EKA IG - Nerezová DRAP spojka s vnitřním závitem, 16 bar

Kód produktu: 30880



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -30°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4401
- Materiál těsnění: Viton
- Norma výrobku: ISO 228 / DIN 3489, REACH, RoHS
- Vlastnosti: Spojky jsou kompatibilní pro všeobecně rozšířené provedení s roztečí 42 mm.
- Použití produktu: Pro agresivní kapaliny, chemikálie, potraviny

Vysoce kvalitní zubové spojky z nerezové oceli 1.4401 (odolné proti rzi a kyselinám) s bezpečnostními zářezy. Pro agresivní kapaliny (v závislosti na směsi / koncentraci) v konstrukci nádrže a nádoby, chemické nebo petrochemický průmysl atd. Pro aplikace v potravinářství a pitné vodě použijte gumový kroužek typu GPOR těsnění z EPDM (podle potravinářského průmyslu). S těsnicím kroužkem z FKM (kyselinovzdorný). Otočné sedlo těsnění umožňuje zajistit 100% těsnost. Drážkovaná kontura trnu zajišťuje perfektní usazení a utěsnění v hadici. Materiály: Pásek, konektor: Nerezová ocel 1.4401, Závitová závlačka: mosaz MS 58 chromovaná, Řetěz: nerezová ocel 1.4301, Těsnění: FKM

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závít	Provozní tlak	Kóta B	Šířka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
EKI38V-SS	15 mm	G 3/8"	16 bar	41,5	63 mm	0,125 kg	1	ks	864,00 Kč	●
EKI12V-SS	19 mm	G 1/2"	16 bar	41,5	63 mm	0,125 kg	1	ks	864,00 Kč	●
EKI34V-SS	20 mm	G 3/4"	16 bar	41,5	63 mm	0,125 kg	1	ks	864,00 Kč	●
EKI10V-SS	20 mm	G 1"	16 bar	41,5	63 mm	0,125 kg	1	ks	864,00 Kč	●