

DRAP KIG-DR - Rychlospojka DN 17, otočný závit PN 16 (-40° / +95°C) DIN 3489

Kód produktu: 32642



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +95°C
- Materiál produktu: Temperovaná ocelolitina, závitová část z ocele (žlutý chromát)
- Materiál vnitřní: Temperovaná ocelolitina/ocel
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: DIN 3489, REACH, RoHS
- Médium: vzduch/kapaliny

Vysoce kvalitní zubové spojky, hlavice z temperované litiny, závitové přípojky s plným průtokem a otočným hadicovým trnem o 360° i pod tlakem. Ocel se speciálním profilem, pozinkovaná a žlutě pasivovaná (bez chromu VI) s bezpečnostními zářezy. Ideální spoj, který nepřekrčuje hadice, usnadňuje práci na staveništích nebo v stroj. průmyslu. Otočný trn je utěsněn dvěma O-kroužky, upevněné na 2 teflonových podložkách, bezpečné a chráněné. 100% nepropustnost díky obrobenému držáku těsnění, lze použít standardní těsnění (GOER), maximální otvor pro maximální průtok. Rozteč mezi oušky bajonetu je 42 mm, spojky jsou kompatibilní v celém systému DRAP i Atlas Copco. Pro flexibilní přívod stlačeného vzduchu ve stavebnictví a průmyslu, je-li použit jako závitová spojka namontovaná na nástroji až 10krát vyšší odolnost ve srovnání s tuhými standardními spojkami. Princip otočení pohlcuje všechny vibrace. Spony pro utažení ke kompresorovým hadicím je nutné použít typ Herkules nebo zalisovat objímky k hadicím. Náhradní těsnění je typ GOER, na základě poptávky je možné osadit GDOR (těsnění páry +200°C).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Délka závitu	Celková délka	Kóta B	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
KIG12-DR	17 mm	G 1/2"	16 bar	24	15 mm	61 mm	63	0,24 kg	1-5	ks	353,00 Kč	●
KIG34-DR	17 mm	G 3/4"	16 bar	32	15 mm	85 mm	63	0,32 kg	1-5	ks	510,00 Kč	●
KIG10-DR	17 mm	G 1"	16 bar	41	15 mm	90 mm	63	0,41 kg	1-5	ks	499,00 Kč	●