

# DRAP MODY TRN-S - Klemová bezpečnostní rychlospojka, vzduch 16 bar

Kód produktu: 32115

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +95°C
- Bezpečnost: 100%
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Norma výrobku: ISO 228 / DIN 3238, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch



Vysoce kvalitní bezpečnostní šroubovací spojky, čelist z temperované litiny s bezpečnostními zářezy, soustružená ocel se speciální konturou, pozinkovaná a žlutě pasivovaná (bez chromu VI), s bezpečnostním dvojitým jazýčkem (rozeč 42 mm). Pro absolutně bezpečný přívod stlačeného vzduchu ve stavebnictví a průmyslu. Zesílený ochranný kroužek závitů a nový těsnicí kroužek, držák zabudovaný do těla spojky. S gumovým kroužkem odolným proti oleji, na vyžádání s pryžovým kroužkem odolným proti páře z TFEF (do +200°C). Zaručená 100% těsnost, snižuje nákladnou spotřebu vzduchu. Spojky jsou lehce spojitelné, zajištění proti náhodnému otevření se provádí až po spojení dotažením matice ve spodní části. Spojením dvou hadic nebo potrubí v provozu těmito spojkami je chráněné proti šlápnutí, pádu apod., rozpojení je možné jenom uvolněním matic. Kroužek "Sicher" umístěný na trnu hadice slouží k zachycení spony s hadicí DIN 20039B, Herkules/P (typ kodu SK).



## Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Druhý průměr	Provozní tlak	Kóta B	Šířka	Hmotnost	Balení [MJ]	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SSG10S	10	kroužek- 21 mm	16 bar	103	63 mm	0,323 kg	5	3/8"	ks	681,00 Kč	●
SSG13S	13	kroužek- 24 mm	16 bar	110	63 mm	0,321 kg	5	1/2"	ks	681,00 Kč	●
SSG15S	16	kroužek- 27 mm	16 bar	112	63 mm	0,343 kg	5	5/8"	ks	641,00 Kč	●
SSG19S	19	kroužek- 32 mm	16 bar	112	63 mm	0,35 kg	5	3/4"	ks	641,00 Kč	●
SSG19PH	19	kroužek- 24 mm	16 bar	108	63 mm	0,359 kg	5	3/4"	ks	587,00 Kč	●
SSG25S	25	kroužek- 39 mm	16 bar	112	63 mm	0,386 kg	5	1"	ks	671,00 Kč	●