


DRAP MODY TRN-SSG*TQ-IG - Šroubovací komplet EN 14 424 se spojky DIN 3238, (rozteč 42 mm)

Kód produktu: 32655



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +95°C
- Bezpečnost: 100%
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Médium: stlačený vzduch
- Norma výrobku: ISO 228 / DIN 3238, REACH, RoHS

Nejdůležitějším bodem kompletu je výběr vnitřního a vnějšího průměru hadice. Kompletní spojení nepotřebuje spony, přičemž jde o 100% hotový spoj s hadicí a koncovkami DRAP. Vysoce kvalitní bezpečnostní šroubovací spojky, čelist z temperované litiny s bezpečnostními zářezy, soustružená ocel se speciální konturou, pozinkovaná a žlutě pasivovaná (bez chromu VI), s bezpečnostním dvojitým jazýčkem (rozteč 42 mm). Pro absolutně bezpečný přívod stlačeného vzduchu ve stavebnictví a průmyslu. Zesílený ochranný kroužek závitu a nový těsnicí kroužek, držák zabudovaný do těla spojky. S gumovým kroužkem odolným proti oleji, na vyžádání s pryžovým kroužkem odolným proti páře z TFEP (do +200°C). Zaručená 100% těsnost, snižuje nákladnou spotřebu vzduchu.



Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	DN	Provozní tlak	Šestihran	Šířka	Celková délka	Kóta A	Hmotnost	Balení [MJ]	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SSG133TQ	13/19	11 mm	16 bar	27	63 mm	92 mm	69	0,4 kg	5	1/2"	ks	707,90 Kč	●
SSG135TQ	13/23	11 mm	16 bar	27	63 mm	92 mm	69	0,405 kg	5	1/2"	ks	707,90 Kč	●
SSG155TQ	16/26	13 mm	16 bar	32	63 mm	95 mm	69	0,415 kg	5	5/8"	ks	745,70 Kč	●
SSG195TQ	19/29	16 mm	16 bar	32	63 mm	95 mm	69	0,435 kg	5	3/4"	ks	745,70 Kč	●
SSG196TQ	19/31	16 mm	16 bar	32	63 mm	95 mm	69	0,435 kg	5	3/4"	ks	745,70 Kč	●
SSG255TQ	25/35	22 mm	16 bar	41	63 mm	105 mm	69	0,51 kg	5	1"	ks	911,90 Kč	●
SSG257TQ	25/39	22 mm	16 bar	46	63 mm	105 mm	69	0,52 kg	5	1"	ks	911,90 Kč	●