# DRAP TRN - Rychlospojka hadicový trn, 10 bar

**Kód produktu: 30148**

TIP





- Pracovní teplota: -40°C až +95°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: DIN 3489
- Médium: vzduch/kapaliny
- Vlastnosti: Spojky jsou kompatibilní pro všeobecně rozšířené provedení s rozteči 42 mm.
- Použití produktu: Bajonetová rychlospojka pro vzduch

Bajonetové rychlospojky jsou určené pro rychlé a jednoduché spojování hadic. Spojka vhodná především pro stavebnictví pro dopravu tlakového vzduchu od kompresoru. Dle provedení i další technická média. Univerzální spojky, světově rozšířený systém pro spoje stlačeného vzduchu ve stavebnictví a průmyslu. S těsněním odolným vůči olejům GOER, na přání možno dodat s těsněním odolným vůči páře GDOR (do 200°C). Bajonet 42 mm. V nabídce máme i nerezový DRAP TRN.

## Varianty zboží

| Objednací kód | Určeno na hadici [mm] | DN | Provozní tlak | Rozměr nátrubku | Celková délka | Kóta B | Hmotnost | Balení [MJ] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKG06 | 6 | 5 mm | 10 bar | 6 mm | 70 mm | 63 | 0,157 kg | 10 | ks | 189,00 Kč | ● |
| SKG10 | 10 | 7 mm | 10 bar | 10 mm | 76 mm | 63 | 0,15 kg | 10 | ks | 88,00 Kč | ● |
| SKG13 | 13 | 8,5 mm | 10 bar | 13 mm | 69 mm | 63 | 0,141 kg | 10 | ks | 80,00 Kč | ● |
| SKG13-28 | 13 | 8,5 mm | 10 bar | 13 mm | 69 mm | 63 | 0,141 kg | 10 | ks | 120,40 Kč | ● |
| SKG15 | 15 | 11 mm | 10 bar | 15 mm | 69 mm | 63 | 0,142 kg | 10 | ks | 87,00 Kč | ● |
| SKG19 | 19 | 15 mm | 10 bar | 19 mm | 69 mm | 63 | 0,155 kg | 10 | ks | 79,00 Kč | ● |
| SKG19-28 | 19 | 15 mm | 10 bar | 19 mm | 69 mm | 63 | 0,155 kg | 10 | ks | 111,00 Kč | ● |
| SKG25 | 25 | 19 mm | 10 bar | 25 mm | 70 mm | 63 | 0,176 kg | 10 | ks | 96,00 Kč | ● |
| SKG25-28 | 25 | 19 mm | 10 bar | 25 mm | 70 mm | 63 | 0,176 kg | 10 | ks | 138,00 Kč | ● |
| SKG32 | 32 | 20 mm | 10 bar | 32 mm | 90 mm | 63 | 0,244 kg | 10 | ks | 123,00 Kč | ● |