

DVOJITÝ KOHOUT VR kladiva DH DIN 3487 - Odvětrávání, dorazy pák, PN 10 bar, rozteč 42 mm (-15/+80°C)

Kód produktu: 32627



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -15°C až +80°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina/mosaz
- Norma výrobku: DIN 3487, REACH, RoHS
- Použití produktu: Extrémně robustní kohouty pro průmyslové kompresory a pneumatická kladiva
- Zkrácená poznámka: Páka bez dorazu

Extrémně robustní kohouty z temperované litiny, pozinkované žluté chromátované (bez chromu VI), s mosaznou kuželkou páčkou z temperované litiny, rozteč oušek 42 mm. Pro přívod stlačeného vzduchu ve stavebnictví u kompresorů, hadicových vedení a vzduchového nářadí a kladiva. Samouzavírací, kuželovitá škrticí klapka bude pod tlakem přitlačena k tělu, takže ventil těsní bez jakékoli opotřebení těsnění. Provedení se závity či bajonetovými spojkami, s NBR těsněním (KIGO) či mosazným (KIM). Při vypnutí je tlak snížen odvětráním výstupní strany. To umožňuje bezpečné odpojení. Provedení se závity NPT nebo s bajonetovými spojkami US pro americký trh s gumovým těsněním.

Varianty zboží

Objednací kód	Přípoj. závit	Provozní tlak	Šestihran	DN	Koncovky	Celková délka	Kóta B	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
DH34-28	IG 3/4"	10 bar	41	17 mm	2xAG3/4 bez koncovek	110 mm	100	1,15 kg	ks	1 934,30 Kč	●
DH10-28	IG 1"	10 bar	41	17 mm	2xG3/4 bez koncovek	110 mm	100	1,15 kg	ks	1 934,30 Kč	●
DHG34-28	IG 3/4"	10 bar	41	17 mm	2x KIGO 34	170 mm	100	1,15 kg	ks	2 200,00 Kč	●
DHG10-28	IG 1"	10 bar	41	17 mm	2x KIGO 34	170 mm	100	1,44 kg	ks	2 200,00 Kč	●
DHM34-28	IG 3/4"	10 bar	41	17 mm	2x KIM 34	180 mm	100	1,55 kg	ks	2 377,10 Kč	●
DHM10-28	IG 1"	10 bar	41	17 mm	2x KIM 34	180 mm	100	1,51 kg	ks	2 377,10 Kč	●