

DVOJITÝ KOHOUT VR kladiva DHA - NPT závit, odvětrávání, dorazy páky, PN 10 bar, (-15/+80°C)

Kód produktu: 32629



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -15°C až +80°C
- Materiál produktu: Temperovaná litina/mosaz
- Norma výrobku: NPT závit, REACH, RoHS
- Použití produktu: Extrémně robustní kohouty pro průmyslové kompresory a pneumatická kladiva
- Zkrácená poznámka: Páka bez dorazu

Extrémně robustní kohouty z temperované litiny, pozinkované žluté chromátované (bez chromu VI), s mosaznou kuželkou páčkou z temperované litiny, rozteč oušek 42 mm. Pro přívod stlačeného vzduchu ve stavebnictví u kompresorů, hadicových vedení a vzduchového nářadí a kladiva. Samouzavírací, kuželovitá škrticí klapka bude pod tlakem přitlačena k tělu, takže ventil těsní bez jakékoli opotřebení těsnění. Provedení se závitů či bajonetovými spojkami, s těsněním. Při vypnutí je tlak snížen odvětráním výstupní strany. To umožňuje bezpečné odpojení.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	DN	Koncovky	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
DHA34-28	3xNPT-3/4"	10 bar	41	17 mm	Bez koncovek	120 mm	1,17 kg	ks	1 964,60 Kč	●
DHA10-28	3xNPT-1"	10 bar	41	17 mm	Bez koncovek	120 mm	1,13 kg	ks	1 964,60 Kč	●
DHGA34-28	NPT 3/4"	10 bar	41	17 mm	2x koncovky KIA34	205 mm	1,57 kg	ks	2 391,20 Kč	●
DHGA10-28	NPT 1"	10 bar	41	17 mm	2x koncovky KIA34	205 mm	1,57 kg	ks	2 391,20 Kč	●