

DVOJNIPL 2XAG PVC-U - PN10 plastová spojka s palcovými závity

Kód produktu: 32212



- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Bezpečnost: 2 : 1
- Materiál produktu: PVC-U
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: DIN 8062, EN 1452-2
- Médium: Voda, oleje, roztoky kyselin, zásad a solí
- Použití produktu: Plastová šroubovací spojka pro spojení s plastovými trubkami
- Zkrácená poznámka: Nesmí se aplikovat pro stlačený vzduch a jiné plyny pod tlakem!

Polyvinylchlorid - neměkčený "PVC-U" je dobře kyselinám, olejům, alkalickým i anorganickým chemikáliím a solím. Výborně snáší například vysoké koncentrace H2SO4 až do 98%. Materiál je netoxický, odolný oděru, korozi a je ideální pro nadzemní i podzemní zařízení. Použití pro potrubní systém z PVC, které je rychlé, jednoduché a bezpečné spojování lepením s minimálními nároky na nářadí a vybavení. Plastové trubky mají normovaný vnější průměr a tloušťku stěny. PN je hodnota provozního přetlaku, při kterém může být zařízení provozováno při teplotě 20°C a životnosti 50 let. Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody dle ČSN EN ISO 15877 musí mít Chlorovaný polyvinilchlorid (PVC-C)

Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Provozní tlak	Podtlak	Balení [M]	Hmotnost	Poznámka	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SAG38/PVC-183	G3/8-G3/8	10 bar	90 kPa	1	0,006 kg	Spojka	ks	25,00 Kč	●
RAG38-12/PVC-183	G 1/2"-G3/8	10 bar	90 kPa	1	0,01 kg	Redukce	ks	36,00 Kč	●
SAG12/PVC-183	G 1/2"-G 1/2"	10 bar	90 kPa	1	0,011 kg	Spojka	ks	28,00 Kč	●
RAG34-12/PVC-183	G3/4-G1/2	10 bar	90 kPa	1	0,017 kg	Redukce	ks	41,00 Kč	●
SAG34/PVC-183	G3/4-G3/4	10 bar	90 kPa	1	0,019 kg	Spojka	ks	33,00 Kč	●
RAG10-34/PVC-183	G1-G3/4	10 bar	90 kPa	1	0,026 kg	Redukce	ks	49,00 Kč	●
SAG10/PVC-183	G1-G1	10 bar	90 kPa	1	0,027 kg	Spojka	ks	39,00 Kč	●
RAG54-10/PVC-183	G1.1/4 - G1	10 bar	90 kPa	1	0,04 kg	Redukce	ks	64,00 Kč	●
SAG54/PVC-183	G1.1/4-G1.1/4	10 bar	90 kPa	1	0,046 kg	Spojka	ks	50,00 Kč	●
RAG32-54/PVC-183	G1.1/2-G1.1/4	10 bar	90 kPa	1	0,049 kg	Redukce	ks	81,00 Kč	●
SAG32/PVC-183	G1.1/2-G1.1/2	10 bar	90 kPa	1	0,049 kg	Spojka	ks	50,00 Kč	●

RAG20-32/PVC-183	G2-G1.1/2	10 bar	90 kPa	1	0,077 kg	Redukce	ks	114,00 Kč	
SAG20/PVC-183	G2-G2	10 bar	90 kPa	1	0,103 kg	Spojka	ks	84,00 Kč	
RAG30-20/PVC-09	G3-G2	6 bar	90 kPa	1	0,2 kg	Redukce	ks	92,00 Kč	
RAG30-52/PVC-183	G3-G2.1/2	10 bar	90 kPa	1	0,21 kg	Redukce	ks	269,00 Kč	
SAG30/PVC-183	G3-G3	10 bar	90 kPa	1	0,224 kg	Spojka	ks	307,00 Kč	