DVOJNIPL 2XiG PVC-U - PN 10 plastová spojka v palcovými závity

Kód produktu: 32213





- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Bezpečnost: 2 : 1
- Materiál produktu: PVC-U
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: DIN 8062, EN 1452-2
- Médium: Voda, oleje, roztoky kyselin, zásad a solí
- Použití produktu: Plastová šroubovací spojka pro spojení s plastovými trubkami
- Zkrácená poznámka: Nesmí se aplikovat pro stlačený vzduch a jiné plyny pod tlakem!

Polyvinylchlorid - neměkčený "PVC-U" je dobře kyselinám, olejům, alkalickým i anorganickým chemikáliím a solím. Výborně snáší například vysoké koncentrace H2SO4 až do 98%. Materiál je netoxický, odolný oděru, korozi a je ideální pro nadzemní i podzemní zařízení. Použití pro potrubní systém z PVC, které je rychlé, jednoduché a bezpečné spojování lepením s minimálními nároky na nářadí a vybavení. Plastové trubky mají normovaný vnější průměr a tloušťku stěny. PN je hodnota provozního přetlaku, při kterém může být zařízení provozováno při teplotě 20°C a životnosti 50 let. Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody dle ČSN EN ISO 15877 musí mít Chlorovaný polyvinilchlorid (PVC-C)

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závit	Provozní tlak	Podtlak	Celková délka	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SIG38-38/PVC-183	2x G3/8"	10 bar	80 kPa	L=31 mm	1	0,01 kg	ks	39,00 Kč	🔴
SIG12-12/PVC-183	2x G1/2"	10 bar	80 kPa	L=31 mm	1	0,017 kg	ks	39,00 Kč	🔴
SIG34-34/PVC-183	2x G3/4"	10 bar	80 kPa	L=35 mm	1	0,024 kg	ks	40,00 Kč	🔴
SIG10-10/PVC-183	2x G 1"	10 bar	80 kPa	L=41 mm	1	0,042 kg	ks	49,00 Kč	🔴
SIG54-54/PVC-183	2x G1.1/4"	10 bar	80 kPa	L=43 mm	1	0,06 kg	ks	62,00 Kč	🔴
SIG32-32/PVC-183	2x G1.1/2"	10 bar	80 kPa	L=43 mm	1	0,06 kg	ks	84,00 Kč	🔴
SIG20-20/PVC-183	2x G 2"	10 bar	80 kPa	L=51 mm	1	0,122 kg	ks	102,00 Kč	🟢
SIG52-52/PVC-183	2x G2.1/2"	10 bar	80 kPa	L=92 mm	1	0,215 kg	ks	326,00 Kč	🔴
SIG30-30/PVC-183	2x G 3"	10 bar	80 kPa	L=108 mm	1	0,271 kg	ks	388,00 Kč	🔴
SIG40-40/PVC-183	2x G 4"	10 bar	80 kPa	L=128 mm	1	0,423 kg	ks	559,00 Kč	🔴