

# 2010 - NIPL MS/NI 2xAG - Připojovací šroubení s vnějším G závitem

Kód produktu: 52386

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: +300°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: --
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu, ISO 228
- Médium: Stlačený vzduch, voda, olej
- Použití produktu: Stlačený vzduch, pneumatická automatizace, průmyslové vodní okruhy, inertní plyny, kapaliny, pára
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP příslušenství

Oboustranné hrdlo z niklované mosazi. Maximální tlak pro závity: 1/8" 150 bar, 1/4" 100 bar, 3/8" 75 bar, 1/2" 50 bar, 3/4" 85 bar, 1" - 80 bar.



## Varianty zboží

| Objednací kód | Vnější závit | Provozní tlak | Šestihran | Hmotnost | Balení [MJ] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad       |
|---------------|--------------|---------------|-----------|----------|-------------|----|-------------------|-------------|
| 20100001B5NB  | 2x M5x0,8    | 50 bar        | 8         | 0,008 kg | 1-10        | ks | 13,20 Kč          | <div></div> |
| 2010000102NB  | 2x G 1/8     | 150 bar       | 14        | 0,01 kg  | 1-10        | ks | 16,90 Kč          | <div></div> |
| 2010000103NB  | 2x G1/4      | 100 bar       | 17        | 0,017 kg | 1-10        | ks | 25,40 Kč          | <div></div> |
| 2010000104NB  | 2xG 3/8"     | 75 bar        | 19        | 0,024 kg | 1-10        | ks | 33,30 Kč          | <div></div> |
| 2010000105NB  | 2xG 1/2"     | 50 bar        | 25,5      | 0,035 kg | 1-10        | ks | 53,60 Kč          | <div></div> |
| 2010000107NB  | 2xG 3/4"     | 85 bar        | 30        | 0,04 kg  | 1-10        | ks | 82,00 Kč          | <div></div> |
| 2010000109NB  | 2xG 1""      | 80 bar        | 40        | 0,049 kg | 1-10        | ks | 135,00 Kč         | <div></div> |