

2030 - NIPL MS/NI REDUKCE 2xAG - Redukční spojka s vnějšími paralelními závit

Kód produktu: 52400

TIP



- Výrobce: **AIGNEP**
- Pracovní teplota: +300°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu, ISO 228
- Médium: Stlačený vzduch, voda, olej
- Použití produktu: Stlačený vzduch, pneumatická automatizace, průmyslové vodní okruhy, inertní plyny, kapaliny, pára
- Zkrácená poznámka: Série AIGNEP příslušenství
- Výztuha: ISO 228 třída A

Maximální tlak: 1/8" 150 bar, 1/4" 100 bar, 3/8" 75 bar, 1/2" 50 bar, 3/4" 85 bar, 1"- 80 bar. Závitů tohoto šroubení jsou scháleny pro použití v rozvodech plynů.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
203000010WNB	M5x0,8-G 1/8	50 bar	14	0,014 kg	1-10	ks	20,20 Kč	
20300001ATNB	G 1/8-G 1/4	100 bar	17	0,016 kg	1-10	ks	24,60 Kč	
203000013WNB	G 1/8-G 3/8	75 bar	19	0,014 kg	1-10	ks	27,90 Kč	
203000017WNB	G 1/4-G 3/8	75 bar	19	0,016 kg	1-10	ks	28,50 Kč	
203000018WNB	G 1/4-G 1/2	50 bar	24	0,034 kg	1-10	ks	47,80 Kč	
20300001ACNB	G 3/8-G 1/2	50 bar	24	0,035 kg	1-10	ks	50,90 Kč	
20300001AHNT	G 1/2" / G3/4	50 bar	30	0,055 kg	1-10	ks	80,40 Kč	